BAUER宝华可携带式空气压缩机JUNIOR II 压缩空气填充泵

产品名称	BAUER宝华可携带式空气压缩机JUNIOR II 压缩空气填充泵
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	26500.00/个
规格参数	品牌:Bauer/宝华 型号:JUNIORII 压缩介质:空气
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

产品详情

呼吸空气压缩机junior ii

bauer（宝华） junior-ii型 j-ii-e-h 现货 （380v,100l/min,330bar） j-ii-w-h 现货（220v,100l/min,330bar） 新款pe100型 pe100-te-h 现货（380v,100l/min,330bar） pe100-tw-h 现货（220v,100l/min,330bar

junior-ii-e 现货

新型的典型bauer（宝华）压缩机
junior是我们销量最大的便携式潜水运动用压缩机，最近我们又成功的开发了junior ii型的换代产品。

它的尺寸和优异的技术性能，使其成为潜水运动员的理想选择。不再依赖充气站，仍然可以享受纯净，安全的空气。

我们这款紧凑型便携式压缩机由具有保障的，可靠的及使用寿命高的部件组成，代表了bauer产品的优良品质和安全性。

它的一体化设计和很多细节的改进以及突出的性能价格比，使得junior
ii成为业余潜水爱好者的最佳选择。

型号 工作压力动力输送量转速充气时间电动机过滤系统尺寸 里米净重最大压力 330 巴 1)l/min *min-1min
**kwpstriplex ® 长宽高公斤

技术数据

junior ii - b	4冲程汽油 2)
junior ii - e	三相电流
junior ii - w	交流电

按照呼吸空气标准- din en 12021（以前din
3188）。过滤系统专利产品triplex ® 保证您获得纯正的呼吸空气。

过滤系统triplex ® :
p21-过滤器的尽一步改进。（一个冷凝水排放出口，改进的过滤器底部，缩短的外壳，标准安全阀）

冷凝水排放:通过2个在p21过滤器和1个中间过滤器的排放阀手动排放冷凝水。将出口设于相对高的位置，以便下边可以放置冷凝水收集桶。

所有型号:在机座的长度方向上用法兰固定机体，固定孔来绷紧v型皮带轮和固定发动机，通过v型皮带来带动发动机，通风器散热叶片有塑料涂层，装有吸附式望远镜支架发动机外侧也有塑料涂层。固定在机座上的手柄由弯管制成，方便于拉拽（一端在发动机侧，一端是在散热器侧），4个橡胶底座（橡胶金属结合），按照德国din 477 标准和国际is标准2个充气管接口是国际标准接口。

1) 供货按225-bar-型或者330-bar-型，由 225 bar改至330 bar要有附加费 2)
配有一体化吸附式望远装置，选用本田发动机 * 储气罐充气在0 到200 bar之间，± 5% **
充气时间是指一升 0 到 200巴储气罐

junior ii - 便携式适用于消防，潜水，救生，100升/分钟

呼吸空气压缩机junior ii

新型的典型bauer（宝华）压缩机junior是我们销量最大的便携式潜水运动用压缩机，最近我们又成功的开发了junior ii型的换代产品。

它的尺寸和优异的技术性能，使其成为潜水运动员的理想选择。
不再依赖充气站，仍然可以享受纯净，安全的空气。

我们这款紧凑型便携式压缩机由具有保障的，
可靠的及使用寿命高的部件组成，代表了bauer产品的优良品质和安全性。

它的一体化设计和很多细节的改进以及突出的性能价格比，使得junior ii成为业余潜水爱好者的最佳选择。 技术参数

型号 运行压力	动力	最大充气速率	压力机	充气时间	发动机		过滤系统	尺寸 里米			净重
最大压力330巴1)		升/分钟*	转速-每分钟	分钟**	千瓦	马力	triplex ®	长	宽	高	公斤
junior ii - b	4冲程汽油2)	100	2300	2,0	4,0	5,5	p21	78	34	42	44
junior ii - e	三相电流	100	2300	2,0	2,2	3,0	p21	66	36	42	46
junior ii - w	交流电	100	2300	2,0	2,2	3,0	p21	66	39	42	46

按照呼吸空气标准- din en 12021（以前din 3188）。
过滤系统专利产品triplex ® 保证您获得纯正的呼吸空气。

过滤系统triplex ® : p21-过滤器的尽一步改进。
（一个冷凝水排放出口，改进的过滤器底部，缩短的外壳，标准安全阀）

冷凝水排放:通过2个在p21过滤器和1个中间过滤器的排放阀手动排放冷凝水。
将出口设于相对高的位置，以便下边可以放置冷凝水收集桶。

所有型号:在机座的长度方向上用法兰固定机体,
固定孔来绷紧v型皮带轮和固定发动机，通过v型皮带来带动发动机,
通风器散热叶片有塑料涂层，装有吸附式望远镜支架
发动机外侧也有塑料涂层。固定在机座上的手柄由弯管制成,
方便于拉拽（一端在发动机侧，一端是在散热器侧）， 4个橡胶底座（橡胶金属结合），按照德国din 477标准 和国际is标准2个充气管接口是国际标准接口。

1) 供货按225-bar-型或者330-bar-型 2) 配有一体化吸附式望远装置，选用本田发动机 * 储气罐充气在0到200 bar之间，± 5% ** 充气时间是指一升 0 到 200巴储气罐

本产品的品牌是bauer/宝华，型号是juniorii，压缩介质是空气，工作原理是活塞式压缩机，润滑方式是无油空压机，功率是40，外形尺寸（长*宽*高）是780*340*320（mm），型式是移动式压缩机，性能是低噪音，噪音是50（db），用途是其他