

供应阳宏变频电源，思帕斯变频电源，三进单出10KVA变频电源

产品名称	供应阳宏变频电源，思帕斯变频电源，三进单出10KVA变频电源
公司名称	深圳市阳宏电源技术有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	品牌:阳宏电源；思帕斯 型号:SPS-3610N 类型:正弦波变频电源
公司地址	深圳市龙华区观湖街道新田社区元岗村27号福运来工业区1栋3F
联系电话	0755-27600601 13609616191

产品详情

本产品的品牌是阳宏电源，型号是sps-3610n，类型是正弦波变频电源，电路方式是spwm开关型，负载类型是阻性负载，控制方式是脉冲宽度调制型，输入电压是380（v），输出电压是0-300（v），输入频率是50/60（hz），输出频率是40-499.9（hz），效率是 85（%），波形失真度是 1-2（%），负载稳压率是 1（%），频率稳压度是 0.1（%），工作湿度是10-90，工作温度是0-40（ ），波形因数比是3:1，产品认证是ce，应用范围是电子制造业，加工定制是否；

制造商：阳宏电源 品牌：思帕斯

深圳市阳宏电源技术有限公司【变频电源制造商0755-27600601,13609616191】

基本技术参数

型号：sps-3610n 容量：10kva 输入电压/频率：34w 380vac ± 10% 50/60hz；

输出电压：12w L档0-150vac；H档0-300vac；

输出频率：40-499.9hz

输出电流：H档42a；L档84a

产品特征描述

1.电压、频率、电流、功率表采用4位数字led显示，简单、易读、高解析度。

- 2.电压 (v)、频率 (hz)、电流 (a)、功率 (w)、4视窗同时量测、显示、无需切换。
- 3.无辐射干扰，含谐波成分小，并经特殊处理，不产生干扰。纯净、稳定的正弦波。
- 4.大容量、小体积、低噪音、高可靠度。提供世界各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。
- 5.超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流。具过电压、过电流、过高温保护及警告装置。
- 6.适合电阻型、电容性、电感性及其他非线性负载使用。

操作注意事项

- 1.确认输入电压无误后,接好输入线。
- 2.打开输入开关缓时30秒至60秒后再启动机器。
- 3.调试电压及频率时，请关闭输出开关，等调试好负载所需电压及频率和，再打开输出开关，启动负载。
- 4.请勿在带有负载使用的过程中切换频率与电压。如需切换，请先关闭负载及电压输出开关。
- 5.关机时请按以下顺序关闭：关闭负载--关闭机器输出--按电源的复位键--关闭输入开关--切断电源。
- 6.如果不按规则操作，或未经厂家许可拆机的，造成仪器故障，本公司概不保修。

用途/应用领域

- 1.专业(emi/emc/安规)实验室使用标准电源；制造厂(品质保证/管制/寿命测试)等单位使用；
- 2.研发单位用电源；交换式电源测试用电源；各类电机制品、马达、空调、家用电器等电子产品类测试；
- 3.影印机、扫描器、oa产品测试；变压器/triac/scr..等零件测试；
- 4.【400hz】通讯设备；机场设备；航太工业、船舶及导弹设备用电源；军用设备等特定领域。

产品共同规格及详细参数

共同规格

	相數	單相12w	三相34w
	容量	500va ~ 200kva	3kva ~ 400kva
	製作方式	igbt/pulse width modulation type	
輸入	電壓(任選一種)	1 2w+g 220v; or 3 3w/4w+g 380/220v(另接受特殊規格訂制)	
	頻率(任選一種)	50hz,60hz或400hz ± 5%	
	電壓	120v系統：0-150v (lowrange)	

輸出	240v系統：0-300v (highrange)	
	負載穩壓率	± 1%
	頻率	40.0hz to 499.9hz(可程式邏輯指撥設定)
	頻率穩壓度	± 0.01%
	諧波失真	± 1-2%
	頻率表	4位數,數位頻率表.解析度0.1hz
	電壓表	4位數,數位電壓表.解析度0.1v
	電流錶	4位數,數位電流錶.解析度0.1a
	瓦特表	4位數,數位瓦特表.
保護裝置		具超載.短路保護.過高溫等聲光警告裝置
工作環境	溫度	0-40deg.
	濕度	10-90%(非凝結狀態)

三進單出機型：單相sps-3600n系列(10kva-100kva)

型號sps	3610n	3620n	3630n	3645n	3650n	3660n
容量	10kva	20kva	30kva	45kva	50kva	60kva
輸出限電流	H檔I-n	42a	83a	126a	189a	252a
	L檔I-n	84a	166a	252a	378a	504a
重量kgs	110	150	340	410	450	550
尺寸(長*寬*高)mm	630*360*860		780*500*980	980*750*1150		1100*800*1150

備註

1：本公司20kva及以上之單相機型主要採用三相輸入，單相輸出的製造方式(型號為：sps-3600n系列)；三相機型主要

採用三相輸入，三相輸出的製造方式(型號為：sps-3000n系列)；

2：由於篇幅所限，如需其他規格詳細參數請直接致電本公司(0755-27600601,13609616191)聯繫索取；

3：本文中所描述的重量及尺寸，僅供參考，請以實際貨物為準。