

薄膜电容器专用点焊机 自动塑料焊接设备点焊机碰焊机

产品名称	薄膜电容器专用点焊机 自动塑料焊接设备点焊机碰焊机
公司名称	东莞市晶源精密焊接设备有限公司
价格	31000.00/个
规格参数	品牌:晶源 型号:jydh-2 输入电压:220~380 (V)
公司地址	广东省东莞市东城区柏洲边路88号
联系电话	86-76923117296 13549234016

产品详情

温馨提示

产品属性及价格仅供参考，详情请旺旺或者电话咨询。

薄膜电容器芯子和cp线的焊接是生产的一道重要工序,自动化点焊机使用的是交流焊接电源只能焊接含锡量比较高的喷金面,随着锡材料的价格不断上涨,这样给工厂带来很大的成本压力。

华南理工大学教授带领的研发团队，克服重重技术难关研制而成，产品性能稳定，连续24小时不间断试机工作对机器不会产生任何影响，自主研发生产的逆变点焊机已在市场得到广泛的认可和好评。

逆变焊接电源以其独有的能量控制精度高、热效益高、稳定性好等特点，可以焊接焊锡量低的芯子，甚至可以焊接纯锌芯子和不喷金的芯子，可以有效的为客户降低成本，降低电容器损耗，提高产品质量。

本产品的品牌是晶源，型号是jydh-2，输入电压是220~380 (V)，最大焊接厚度是3 (mm)，产品用途是自动点焊自动焊锡，电流是直流，动力形式是逆变，负载持续率是20 (%)，功率是6000~20000 (W)，空载电压是6-12 (V)，控制方式是自动，冷却方式是风冷或水冷，频段是中频，频率是40000HZ，驱动形式是气动，外形尺寸是300*400*600，样式是便携式，用途是单面双点焊，重量是20，作用原理是低电压大，作用对象是塑料，焊接方式是压力式，焊接原理是逆变，额定输入电流是100 (A)，额定输入电源容量是20 (KVA)，调节级数是4，电击臂伸出长度是30-200 (mm)，额定负载持续率是25%，加工

精度是0.01，规格是jydh-2，工作形式是点焊