

# 自动旋转触屏熔断高周波 一年保养

产品名称	自动旋转触屏熔断高周波 一年保养
公司名称	东莞市新高机电设备有限公司
价格	78000.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 77500.00 加工定制:是 功能:封口,包装辅助,捆扎,熔胶
公司地址	广东省东莞市塘厦镇石潭埔工业区创兴路1号B
联系电话	0769-82169222 13711991729

## 产品详情

xg-自动旋转触屏熔断高周波

产品型号：xg-8000a

apet环保塑胶熔接机特点：

plc触屏

适用于apet/petg/gag/等等环保局材料的熔接、裁断工艺，pvc/pet吸塑包装、牙刷包装等产品包装；

同步熔断功能，即民时完成熔接后裁断功能键（可选配置）；

裁断压力15吨可调，可定制，出力强大稳定；

台面自动旋转，3-6工位可选择，工作效率更高；

精密分割器装置，定位精准，误差±10um；

采用高灵敏度火花防止器，有效防止损坏模具

德式方形高频振荡箱，出力更大，更加稳定。

功率范围5~35kw，最大压力40吨油压。

apet环保塑胶熔接机用途：

同时熔断纸板及吸塑（牙刷包装）

同时熔断汽车合成皮椅、遮阳板、门板扶手等

鞋类配件、商标、手表带、皮带、cd袋、手机套、电脑套等

牙刷/牙线、吸塑吊卡包装，纸卡吸塑同步熔断

合成布料皮革压花切边

各种高周波材料熔接及熔断

apet环保塑胶熔接机优点：

纸卡与吸塑同时熔断及裁断，可省却繁杂工序。

对位较方便及准确。产品效果稳定，修边圆滑，手感极佳。

## 技术规格

机 型	xg—5000at	xg—8000at
高周出力	5000w	8000w
输入电压	ac380v ,3 ,三相五线	
输入功率	8kva	15kva
振荡频率	27.12mhz	
整流器	矽二极管	
振荡管	7t85rb	7t69rb
防火花闸流火花管	nl-5557	
加压方式	空油压直动式	
上下电极间隔	250mm	
上部定盘尺寸	300mmx450mm	400mmx550mm
定盘尺寸	350mmx500mm	500mmx600mm
温控	30-300 可调	
外形尺寸	1200mmx1000mmx2300mm	1300mmx1000mmx2300mm
净重	800kg	1000kg

本产品的建议零售价是¥77500.00，加工定制是是，功能是封口,包装辅助,捆扎,熔胶，品牌是新高，电压是380（V），功率是8（Kw），包装膜宽是3\*2000（mm），制成袋尺寸是3\*2000（mm），包装速度是6（袋/分钟），重量是600（kg），包装材料是塑料，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是化妆品类,服装，适用行业是服装,化工,家纺,日化,玩具,医药,五金、机械,礼品、工艺品，物料类型是固体，售后服务是视情况而定