

气动硬密封蝶阀、气动法兰蝶阀、气动多层次硬密封蝶阀

产品名称	气动硬密封蝶阀、气动法兰蝶阀、气动多层次硬密封蝶阀
公司名称	浙江中伟阀门制造有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:zow 型号:D643H/Y
公司地址	永嘉县瓯北镇张堡工业区
联系电话	86-057767370818/67311812 13868600159

产品详情

、本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀、使用寿命长等特点。

3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。

4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。

5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。

6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。产品尺寸 主要技术参数

公称通径dn (mm) 50 ~ 2000 公称压力pn (mpa) 0.6 1.0 1.6 2.5 密封试验(mpa) 0.66 1.1 1.76 2.75

强度试验(mpa) 0.9 1.5 2.4 3.75 适用温度 碳钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 650 适用介质

水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 泄漏率符合gb/t13927-92标准 驱动方式

蜗轮传动、电动、气动、液动 主要零部件材料 零件名称 材料 阀体 wcb、合金钢、不锈钢、qt4500 蝶板

wcb、合金钢、不锈钢、qt4500 阀轴 2cr13不锈钢、合金钢 密封圈 不锈钢圈 填料 柔性石墨 采用标准

制造标准 jb/t 8527-97 法兰标准 gb9113-2000 结构长度标准 gb12221-89 检验标准 gb/t 13927-92

d343h0/16/25/蜗轮传动硬密封蝶阀主要外形连接尺寸 (单位:mm) 公称通径(dn) 主要尺寸

法兰尺寸和螺栓规格 1.0mpa 1.6mpa 2.5mpa l h1 h d1 n- d d1 n- d d1 n- d 50 108 350 112 165 125 48

165 125 48 165 125 48 65 112 370 115 185 145 48 185 145 48 185 145 88 80 114 380 120 200 160 48 200 160 88 200 160

88 100 127 420 138 220 180 88 220 180 88 235 190 8-22 125 140 460 164 250 210 88 250 210 8-22 270 220 8-26 150 140

555 175 285 240 8-22 285 240 8-22 300 250 8-26 200 152 760 200 340 295 8-22 340 295 12-22 360 310 12-26 250 165

830 243 395 350 12-22 405 355 12-26 425 370 12-30 300 178 895 250 445 400 12-22 460 410 12-26 485 430 16-30 350

190 950 280 505 460 16-22 520 470 16-26 555 490 16-33 400 216 1190 305 565 515 16-26 580 525 16-30 620 550 16-36

450 222 1255 350 615 565 20-26 640 585 20-30 670 600 20-36 500 229 1305 380 670 620 20-26 715 650 20-33 730 660

20-36 600 267 1340 445 780 725 20-30 840 770 20-36 845 770 20-39 700 292 1520 480 895 840 24-30 910 840 24-36 960

875 24-42 800 318 1710 530 1015 950 24-33 1025 950 24-39 1085 990 24-48 900 330 1810 580 1115 1050 28-33 1125

1050 28-39 1185 1090 28-48 1000 410 1960 650 1230 1160 28-36 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56 1200 470 2250 760

1455 1380 32-39 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56 1400 530 2435 850 1675 1590 36-42 1685 1590 36-48 1755 1640

36-62 1600 600 2780 1030 1915 1820 40-48 1930 1820 40-56 1975 1860 40-62 1800 670 3020 1230 2115 2020 44-48

2130 2020 44-56 2195 2070 44-70 2000 760 3270 1350 2325 2230 48-48 2345 2230 48-62 2425 2300 48-70
offer详细描述：3

本产品的加工定制是是，品牌是zow，型号是D643H/Y，材质是铸钢、不锈钢、铬钼钢等，连接形式是法兰，结构形式是偏置板式，适用介质是水、蒸汽、油品等