安科瑞光伏汇流采集装置AGF-M12

产品名称	安科瑞光伏汇流采集装置AGF-M12
公司名称	江苏安科瑞电器制造有限公司
价格	2400.00/个
规格参数	加工定制:否 型号:AGF-M12 使用范围:DC0~15A
公司地址	江苏江阴南闸东盟工业园区东盟路5号
联系电话	0510-86179969 18860995117

产品详情

概述

agf-m12光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱，用于监测光电池阵列中电池板运行状态，光电池电流测量，汇流箱中防雷器状态采集、直流断路器状态采集、继电器接点输出、带有风速、温度、辐照仪等传感器接口，装置带有rs485接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。

2.产品命名

3.产品特点

- 测量元件采用霍尔传感器，隔离测量
- 可接受正极或负极汇流测量方式
- 板载光伏专用熔断器，耐压dc1kv，熔断电流可选择
- 可选电压功能,最高测量电压dc 1kv
- 提供外部传感器输入接口
- 标配单路rs485接口
- 多种供电方式可选择

4.产品功能

- 光伏电池串开路报警，状态检测

◆ 带开关量输入，用于采集直流断路器、防雷器等输出空接点状态

◆ 带继电器输出，可以设定为点动方式，用于驱动直流断路器的自动分合闸

◆ 提供温度、辐照、风速等类型传感器输入接口

◆ 可输出dc24电源给外部传感器供电

◆ 就地数码管循环显示每通道的输入电流，并具有自动关闭节能显示模式

◆ 可带双路冗余rs485接口，支持modbus
rtu通讯协议，通讯地址、波特率、数据方式都可自由设定

5.技术参数

产品型号	agf-m4	agf-m8	agf-m12	agf-m16
输入路数	4路	8路	12路	16路
输入范围	dc 0~20a			
反应时间	1s			
测量精度	光伏电池测量0.5级、外部模拟量0.2级			
温度系数	200ppm			
rs485通讯	rs485/modbus-rtu协议，4800/9600/19200/38400bps			
	附加功能			
继电器输出	2组转换8a/ac250v（8a/dc 30v）			
开关量输入	3组外部状态输入（光耦或干接点方式）			
模拟量输入	pt100、dc 0(4)~20ma、dc 0~10v			
	通用技术参数			
温度/湿度	工作温度:-25~+60℃，湿度95%，无凝露、无腐蚀性气体场所			
海拔	≤2500m			
绝缘电阻	≥100mω			
工频耐压	电源//光伏输入//继电器输出//通讯 ac 2.5kv/1min 传感器输入//开关量输入//通讯//dc 24 dc1kv/1min			
辅助电源	辅助电源：ac85v～265v或dc 300～880v 或dc 24v(±10%)			

本产品的加工定制是否，型号是AGF-M12，使用范围是DC0~15A，精度等级是0.5，输入端是开关量、模拟量输入，输出端是继电器输出，电源及功耗是AC85V～265V或DC300～880V或DC24V(±10%)，产品型号是AGF-M12