

品质供应BTA/QS桥式汽车衡、轨道衡、地磅称重传感器

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 品质供应BTA/QS桥式汽车衡、轨道衡、地磅称重传感器 |
| 公司名称 | 深圳市柯亿达称重设备有限公司 |
| 价格 | 836.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:SunCELLS 型号:BTA |
| 公司地址 | 深圳龙华街道 |
| 联系电话 | 0755-81708482 13823297090 |

产品详情

【专业品质】供应bta/qs桥式汽车衡、轨道衡、地磅称重传感器

【专业品质】供应bta/qs合金钢桥式称重传感器【价格优惠】

bta/qs合金钢桥式称重传感器主要技术参数：

量程：20000、25000、30000、40000、50000kg

额定输出：2mv/v ± 0.25%

综合误差：0.02%f.s.

重复性、线性、滞后性：0.02%f.s.

蠕变（20分钟）：0.02%f.s.

零点复归（20分钟）：0.02%f.s.

灵敏度温漂：0.003%f.s./

零点温漂：0.003%f.s./

温补范围：-10 ~+50

容许范围：-20 ~+60

零点平衡：±0.0200mv/v

输入阻抗：740 ± 15

输出阻抗：700 ± 5

绝缘阻抗：5000m

推荐激励电压：5~12vdc

最大激励电压：15vdc

安全超载：150%

终极超载：300%

材质：合金钢

防护等级：ip65、ip66

电缆：6×13m

台面尺寸：50t

本产品的加工定制是否，品牌是SunCELLS，型号是BTA，种类是称重，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP65、IP66，线性度是0.02（%F.S.），迟滞是0.02（%F.S.），重复性是0.02（%F.S.），灵敏度是2mv/V ± 0.25%，漂移是±0.0200mv/V，分辨率是1/15000