

锅炉加热BK-50KVA单相大电流变压器 380v变30v 12v 8v

产品名称	锅炉加热BK-50KVA单相大电流变压器 380v变30v 12v 8v
公司名称	上海赣兴电器设备制造有限公司
价格	7600.00/个
规格参数	电压比:380v/50V.30V.24V.12V.8V 电源相数:三相 额定功率:50KVA
公司地址	上海闵行区漕宝路九星路
联系电话	021-54289968 18049751689

产品详情

产品出厂前都严格按照国标实行全检，保证出厂合格率100%

---赣兴电器承诺：全部产品保质二年！在正常使用（凡属于本产品本身质量）在二年内发生故障的可免费更换！（客户特殊要求除外）

产品名称：ddg变压器系列，大电流加热变压器，大电流单相变压器

低压大电流变压器是隔离变压器一种特殊形式，分单相（ddg变压器）与三相(sdg)系列。本系列产品的特征是初级电压高，其次级电压很低而电流很大。此系列变压器无论试验、加热，均需从电源电压降压以升流，使低压电流达数千或万余安培。本系列产品的高压电压一般为220伏、380伏和650伏，其低压电压由升流大小而不同，自成一个系列。在采用本系列产品时，一般需要在电源前侧加电压调节，使低压侧达到无级调节。本变压器适用连续工作制、输出电压采用安全电压3v、6v、9v、12v、15v、24v、36v等（可根据客户要求设计）。

ddg变压器系列大电流单相变压器适用场所适用于电焊机，点焊机，锅炉，电镀退火，等设备的连续负载实验及加热，断路，退火作升流之用以及电流互感器、断路器、接触器、热继电器、开关等，作为温升实验、保护特性实验、连续负载实验及电参数等测量实验的电源。容量：1kva~2500kva频率：50/60hz相数：单相或三相电压常规如；

输入电压；1140v.1100v.690v.660v.480v.415v,380v.220v(特殊的可以按客户要求定做)

输出电压；90v.80v.70v.60v.50v.40v.30v.20v.10v.9v(特殊的可以按客户要求定做)

输出直流dc;70v.48v.36v.30v.24v.12v(特殊的可以按客户要求定做)

附；电压的输入输出交流。直流.任何电压都可以按客户的要求，达到你们的满意为止

变压器技术参数

输出电压准确性	± 1%
电压变动率	1.5%
输出波形失真度	无失真（与输入波形比较）
绝缘等级	F级、h级、hc级可供选择（常规为h级）
工作效率	98%
适用频率	50/60hz
联接方式	y/y、 /yo、 yo/ ，隔离、自耦式（可选）
过载能力	允许超过1.2倍额定负载工作4小时（可长期满载）
噪声	35db（一公尺内）
温升	60
绝缘电阻	150m
抗电强度	2500vac/1min
设计寿命	30年
工作环境	温度：-20 ~ +45 湿度： 95%rh不结露
工作场所	无腐蚀性气体及导电粉尘
安规标准	产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb226等国际国家标准
冷却方式	干式风冷
备货情况	1~300kva标准机型均备有现货，所有规格均以标准化生产，价格相当合理。

本产品的电压比是380v/50V.30V.24V.12V.8V，电源相数是三相，额定功率是50KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是赣兴电器，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，型号是DG,BK-50KVA