

压力表放空球阀 压力放空仪表阀 压力放空压力表阀

产品名称	压力表放空球阀 压力放空仪表阀 压力放空压力表阀
公司名称	上海波昂阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:波昂 型号:JJM9-Y、JJM1-Y、JJM6-Y、JJM2-Y 材质:不锈钢
公司地址	闵行区伟业路
联系电话	86-021-31266399

产品详情

压力表放空球阀

品 名：压力表放空阀；

又 名：压力表放空针阀、压力表放空截止阀、压力放空仪表阀、压力放空压力表阀

结构特征：锥面密封，活动阀瓣；

流通型式：三通式；

功 能：根据阀芯的不同有切断和节流两种；

型 号：卡套jjm9-y、内螺纹jjm1-y、焊接jjm6-y、外螺纹活焊接jjm2-y

用途--

压力表放空阀其特征在于阀体正面增设了放空启闭装置，其中放空阀杆与阀体相连，手轮装入放空阀杆，垫圈、螺母与手轮相连，放空孔在阀杆下部，孔内通道与阀腔相连，手轮顺时针旋紧，孔内的放空通道关闭，当阀门关闭，逆时针旋转阀杆，压力表和阀腔内的高压介质通过放空孔得到泄压放空，当管路系统要求泄压放空、排污时，阀门开启，逆时针旋转放空阀杆，放空孔即刻泄压或排污。

结构特征--

阀尖垂直运动，无旋转使用寿命长；

结构美观，手感轻巧等特点；

阀瓣可变换为节流型、针型、球型；

安装拆卸方便、连接牢；

适合与压力表配合使用；

耐高温压高、密封性和反复性好；

可用以较精确的流量调节；

耐高温阀座采用锥面硬密封；达到气密性能零泄漏；

阀采用优质锻钢制造，阀杆做渗碳处理，阀芯全部焊stl合金；

气体介质阀座采用ptfe、peek软密封材料提高本阀的密封性；

根据安装安求，可选择带有面板安装结构；

概述--

针型阀阀芯是个能旋转圆锥体，好象针一样插入阀座，通常用于较小流量，高压、高温的气体或者液体介质的密封及调节，同时也可以于压力表配合使用。

参数--

公称压力：pn1.6~ 50mpa；

接口尺寸：m20x1.5、m14x1.5、1/4npt焊接、活接；

适用温度：-20 ~ +120 ~ +570 ；

制造材料：a105、304、316、316l、f91、f22；

适用介质：各种气体、油、水、气等多种非腐蚀性或高腐蚀性介质；

波昂阀门公司坚持以“诚信为本、信誉为先、服务至上”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务！

销售服务热线：021-51697436 13817406795

本产品的品牌是波昂，型号是JIM9-Y、JIM1-Y、JIM6-Y、JIM2-Y，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，结构形式是浮动球阀，公称通径是见说明（mm），适用介质是油品，压力环境是高压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，作用对象是水，规格是见说明