

矿用烟雾传感器 皮带保护 烟雾传感器GQQ5

产品名称	矿用烟雾传感器 皮带保护 烟雾传感器GQQ5
公司名称	河南光联机电科技有限公司
价格	230.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:光联 型号:GQQ5
公司地址	河南省三门峡市义马市银杏国际大厦15楼
联系电话	0398-5612396 18839837382

产品详情

khp197矿用皮带机综合保护控制装置各种保护功能

(1)、速度保护(gsh速度传感器):当皮带机运行时,从动滚筒安全不转,连续超过5-10s时,低速故障报

警信号延时保持约 $2s \pm 1s$ 。(2)、堆煤保护(guj30堆煤传感器):当煤位传感器的导杆偏离中心线 $45^\circ \pm 5^\circ$ 时,延时13秒,实现故障保护

停车。(3)、跑偏保护(gej30跑偏传感器):当跑偏传感器的导杆偏离中心线 $15^\circ \pm 5^\circ$ 时,经延时10s $\pm 5s$,实现跑

偏故障保护。(4)、烟雾保护(gqq烟雾传感器):当产生烟雾时,烟雾传感器将此信号送给主机,立即实现烟雾保护。(5)、温度保护(gwd温度传感器):当监测点温度超过温度传感器的设定温度时(+80),本产品立刻实现

温度故障保护。(6)、急停保护(khj急停开关):当沿线的某一紧急停车开关被接通时,本产品立即实现停车保护功能。(7)、撕裂保护(gvd撕裂传感器)带撕裂时,撕裂传感器把电信号传给主机,主机立即实现停车保护功能。(8)、防爆电磁阀(dfb防爆电磁阀)该产品可与皮带保护主机配套使用,也可单独使用,主要用于井下降尘、降温、灭火之用。

khp197矿用皮带机综合保护控制装置功能及技术特征

本产品具有集中控制和单机控制两种方式。集中控制时具有连锁功能,即某一台停机时,向其供煤的皮带机停机;具有逆煤流延时顺序起车功能,延时时间为10秒 ± 5 秒。本产品作为集中控制不超过八台

。在手动控制下，配接开停传感器可实现顺煤流延时顺序起停车。无论在集中控制方式或手动方式下，本产品均有起车延时功能、语音报警功能、故障停车保护功能、保障显示功能、故障语音报警功能、故障自锁功能、全县系统状态对位显示功能，全线联系及对讲功能。各种功能及保护特性如下：

1、集中控制功能：（1）、正常起车：当多台监察仪联机并置于集控方式时，（首台置手动方式）、首台（或前台）可以控制下一台延时起车，延时时间 $10s \pm 5s$ ，延时期具有预警功能；同时全线的系统状态指示对各台监察仪的起停状态对位显示。（2）、正常停机：当多台监察仪联机并置于集控方式时，（首台置手动方式）、首台（或前台）停车，下一台联锁停车，停车12秒延时。同时，故障停车那一台向全线送出故障语音报警信号；全线的系统状态只是对各台的起停情况作对位显示。故障停车的监察仪处于故障自锁状态。只有在故障解除后（按下一台的故障台的停车按钮），故障停车的皮带才可再接受起车信号重新起车。2、单台控制及保护功能：本产品位手动工作方式：即作为单台使用时，其起车和停车受本台面板上的起车和停车按钮控制，而不受上一台的控制。同时，可集中控制下一台的起车和停车

更多详细信息可来电咨询：

联系人：王先生

联系电话：15138170266

qq：383320673

本产品的加工定制是是，品牌是光联，型号是gqq5，种类是气体，材料物理性质是导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是ip65，线性度是68（%f.s.），迟滞是95（%f.s.），重复性是100（%f.s.），灵敏度是精准，漂移是无漂移，分辨率是200*500，适用机械是皮带输送机，别名是八大保护，烟雾保护，规格是普通