BSA1T斯派莎克波纹管截止阀_英国斯派莎克蒸汽法兰波截止阀BSA1T

产品名称	BSA1T斯派莎克波纹管截止阀_英国斯派莎克蒸汽法兰波截止阀BSA1T
公司名称	上海日柯阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:英国spiraxsarco斯派莎克 型号:BSA1T_BSA2T_BSA3T_BSA6T 连接形式:法兰
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢198室
联系电话	021-51021208 18601651438

产品详情

英国spiraxsarco斯派莎克波纹管截止阀 bsa1t bsa2t bsa3t bsa6t

英国斯派莎克bsa1t波纹管截止阀采用独特的波纹管密封设计，从而完全消除了阀杆填料密封泄漏的问题，满足最严格的泄漏等级要求。斯派莎克spiraxsarco截止阀bsa型截止阀的零泄漏特性改善了设备的安全性，节约大量能源，减少了维修费用，并为工业应用提供了清洁安全的工作环境。斯派莎克spiraxsarco截止阀bsa型波纹管密封截止阀的口径从dn15-dn250，可提供各种不同的材质,从铸铁材质的bsa1，球墨铸铁的bsa2和铸钢材质的bsa3型截止阀连接标准有法兰，螺纹和承插焊接等，压力等级可达pn40，ansi 300和class 800。最高工作温度可425c °,可用于高温系统.从而用一种阀即可满足各种不同的工业应用要求,并确保长的使用寿命,免维修及坚固结实。

bsa1t英国斯派莎克波纹管截止阀可广泛用于石油化工、电力、冶金、电子、真空、仪表、纺织等行业的水蒸汽、油品等非腐蚀性流体系统管路中。斯派莎克截止阀采用双重组合密封，以双层不锈钢波纹管截止阀作为阀杆密封元件，同时以石墨填料作为二次辅助 密封，真正杜绝泄露。阀瓣与阀体之间采用经精细研磨的锥面密封进一步确保了阀杆处动态和静态密封性能的高度可靠，使其在各种工况下都表现出卓越的密封性能。

英国斯派莎克spiraxsarco阀门销售。 spiraxsarco斯派莎克在全球范围致力于推广有效地应用和控制蒸汽及其它多种工业流体，至今已有100多年的历史。 斯派莎克公司历史可追溯至1888年，1937年建址于英国，1959年斯派莎克集团公司在伦敦股票市场上市，每年均有骄人的业绩报告。作为蒸汽工程系统的世界领先者，斯派莎克一直以最专业的知识为全球蒸汽使用者提供最优秀的服务和产品，从而迅速显著地提高设备性能和系统效率，节约能源。一百多年来，斯派莎克公司以 最佳的“ 知识、服务、产品 ”提供者的形象成为广大蒸汽使用者的最佳伙伴。为提高设备瞎炮率，节约能源，必须从蒸汽系统中排除凝结水和空气以及其它不凝性气体且不泄漏蒸汽，并将 凝结水回收至锅炉房。斯派莎克蒸汽疏水阀能为所有应用提供最好的选择。蒸汽疏水阀运行性能的检测系统则进异步完善该系列。任何蒸汽疏水阀工作不正常都会引起问题。

斯派莎克波纹管截止阀bsa1、bsa2、bsa3、bsa6t、bsa64t、a3s斯派莎克球阀m10s、m20s、m21s、m31s、m40s、m60斯派莎克浮球式蒸汽疏水阀ft14、ft43、ft44、ft46、ft47、ft450、fts14、ftc32、ft54斯派莎克热动力型蒸汽疏水阀td42、td52m、td32f、td3-3、td45、td62、td120斯派莎克压力平衡式疏水阀bpt13x、mst21、tss21、bpc32y、sbp30斯派莎克双金属式蒸汽疏水阀smc32y、ssm21、sm45斯派莎克倒吊桶式蒸汽疏水阀sib30、hm00、200系列、hm34、600系列、900系列斯派莎克单窗观视镜、斯派莎克双窗观视镜、斯派莎克观视镜sg253、斯派莎克观视镜止回阀组斯派莎克二通/三通控制阀sb、ka43、kb33、kb51、ke43、ke73、ke63、ql43、ql63、ql73、ql33、ce43、ce63、ce83、le33斯派莎克导阀型隔膜式减压阀25p、dp27、dp143、dp163、斯派莎克直接作用式减压阀drv7、drv4、dep、brv2、srv2、brv71、brv73斯派莎克安全阀sv615、sv604、sv607、sv73、sv74、svl606、svl488斯派莎克气动活塞角阀pf51g、pf61g、pf621g、pf63g、pf64g斯派莎克锅炉排污系统bcv30、bc3200、bc3210、cp30、fv、sc20、kbv20、ms1、bdv60斯派莎克止回阀dcv1、dcv2、dcv3、dcv4、dcv6、dcv7、dcv8、dcv9、dcv2/b、wcv1、wcv2、wcv3、sdcv3、sdcv7、sdcv4、sdv8、lcv1、lcv2斯派莎克过滤器fig12、fig13、fig14、fig16、fig16l、fig33、fig34、fig36、fig37、fig7 。

斯派莎克的bsa系列波纹管密封截止阀采用独特的波纹管密封设计，从而完全消除了阀杆填料密封泄漏的问题，满足最严格的泄漏等级要求。bsat型号带有节流阀芯，双波纹管密封，寿命更长久。bsa型截止阀的零泄漏特性改善了设备的安全性，节约大量能源，减少了维修费用，并为工业应用提供了清洁安全的工作环境。bsa型波纹管密封截止阀的口径从dn15-dn250，可提供各种不同的材质，从铸铁材质的bsa1，球墨铸铁的bsa2和铸钢材质的bsa3型截止阀，连接标准有法兰、螺纹和承插焊等，压力等级可达pn40 . ansi 300和class 800 。最高工作温度可达425 度，可用于高温系统。从而用一种阀即可满足各种不同的工业应用要求，并确保长的使用寿命、免维修及坚固结实。bsa64t采用不锈钢阀体，碳钢阀帽，正常情况下，流体与阀帽不接触。因此该阀适用于流体具有腐蚀性的环境。bsa6t采用全不锈钢结构阀体和阀帽，适用于流体及环境都具有腐蚀性的场合。典型应用流体．蒸汽和冷凝水．工艺流体．热水和冷水系统．热油系统．化学热流体．毒性流体．压缩空气和其它气体．灯乙二醇等工业流体

本公司为英国spiraxsarco斯派莎克阀门中国一级代理，常年备有大量库存，出货快，本公司承诺所有售出的斯派莎克阀门全部为原装进口阀门，假一赔十。

本产品的品牌是英国spiraxsarco斯派莎克，型号是BSA1T_BSA2T_BSA3T_BSA6T，连接形式是法兰，材质是铸铁，公称通径是DN15-DN300（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是大型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，形态是柱塞式，类型(通道位置)是二通式，规格是DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN150,DN200,DN250,DN300