

A21Y-320P不锈钢高压弹簧微启式螺纹安全阀

产品名称	A21Y-320P不锈钢高压弹簧微启式螺纹安全阀
公司名称	上海明正阀门有限公司
价格	1280.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:明正阀门 型号:A21W-320P
公司地址	上海市宝山区真大路333弄22号
联系电话	021-51061282 13818717296

产品详情

a21w-160p高压安全阀适用于工作温度 200 的空气、氨、石油气等介质的设备或管路上。a21w-p、r型适用于温度 200 有腐蚀性的气体或液体的设备或管路上，作为超压保护装置。

主要零部件材料：

no.	零件名称	a21h-c/a21f材料	a21w-p/a21f-p材料	a21y-r材料
1	管接头	20	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
2	管接头螺母	35	2cr13	1cr18ni9ti
3	阀座	35	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
4	阀体	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
5	阀瓣	2cr13/2cr13+ptfe	1cr18ni9ti/1cr18ni9ti+ptfe	1cr18ni12mo2ti
6	弹簧座	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
7	弹簧	50crva	50crva包覆氟塑料	50crva包覆氟塑料
8	锁紧螺母	q235-a	zg230-450	1cr18ni9ti
9	弹簧导向垫	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti

10	调节螺母	q235-a	2cr13	1cr18ni12mo2ti
	密封面材料	"y"型堆焊co基硬质合金,"h"型堆焊d507,"w"型为阀门本体		

外形尺寸和连接尺寸：

型号	公称通径	do	d	do	m	d1	d1	l	l1	h
ka21-16c a21h-16c a21h-40	15	12	15	20	m27 × 1.5	g1/2"	30	35	76	66
a21w-16p a21w-40p ka21-16p	20	16	20	25	m33 × 1.5	g3/4"	35	40	87	68
	25	18	25	31	m39 × 1.5	g1"	40	50	100	105
a21y-64 a21y-64p a21y-100 a21y-100p	15	10	15	25	m39 × 1.5	g1"	44	50	100	66
	20	10	20	31	m39 × 1.5	g1"	44	50	100	68
	25	12	25	31	m39 × 1.5	g1"	44	50	100	105
a21w-160/160p	15	8	20	/	m24 × 2	g1"	44	50	100	261
	20	8	25	/	m33 × 2	g1"	44	50	100	261
	25	8	28	/	m36 × 2	g1"	44	50	100	285

本产品的加工定制是是，品牌是明正阀门，型号是a21w-16/40/64/100/160不锈钢微启式安全阀，连接形式是螺纹，材质是不锈钢，阀瓣开启高度是微启式安全阀，结构形式是弹簧式，公称通径是15-25（mm），适用介质是蒸汽，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是配件，压力环境是高压，类型(通道位置)是直角式，阀体构造是封闭式