

球泡灯电源密封胶，球泡灯电源防水硅胶

产品名称	球泡灯电源密封胶，球泡灯电源防水硅胶
公司名称	溧阳市伟航电子新材料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	品牌:伟航 型号:WH-214 固化方式:室温固化或加温固化
公司地址	江苏省溧阳市溧城镇蒋店立达路10号
联系电话	86-51987236243 13915853715

产品详情

特性和用途:

- 1、本系列产品为双组份、室温或加温固化加成型有机硅弹性电子元器件灌封胶，专为有需要导热电子产品的封装保护而设计。
- 2、分a、b两组份包装，a组份为黑色/灰色粘稠液体，b组份为白色粘稠液体，将a、b两组份按比例混合并充分搅拌均匀，即可进行灌封。
- 3、本产品混合物具有良好的流动性，固化物具有弹性，具有优异的耐高低温性能，可在-50 ~ 250 范围内长期使用，同时还具有优异的电气性能、耐臭氧和耐大气老化性能。

主要技术参数：

型号	wh-214	
组分	a组份	b组份
颜色	黑色/灰色流体	白色液体

混合后颜色	灰色
粘度 (mpa · s) a组份	2200-3200
粘度 (mpa · s) b组份	2200-3200
比重	1.35-1.45
混合比例 (重量比)	a : b=1 : 1
混合后粘度 (cp)	2200-3200
操作时间 (min/室温25)	40-90
初固时间 (hour/室温25)	4-6
加温固化时间 (min)	80 30分钟
完全硬化时间 (h)	24
硬度 (shorea)	50-60
导热系数[w(m.k)]	0.6
介电强度 (kv/mm)	20
体积电阻率 (\cdot cm)	1.0×10^{15}
介电常数 (1.2mhz)	3.0-3.3
介质损耗因数 (1mhz)	0.002
应用领域	一般电源电气模块、电源、传感器等产品的灌封保护

如有需要，可为客户订制产品;可按客户要求进行颜色，操作时间，初固时间，硬度，导热，阻燃，电性能等方面的调整。