

供唐纳森空气滤筒，除尘滤筒，唐纳森滤筒，唐纳森高温滤筒

产品名称	供唐纳森空气滤筒，除尘滤筒，唐纳森滤筒，唐纳森高温滤筒
公司名称	固安县丰华过滤器材有限公司
价格	432.00/个
规格参数	材质:纸质 适用对象:空气 用途:防尘、除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县牛驼工业园
联系电话	86-03166129253

产品详情

公司名称：固安县丰华过滤器材有限公司

销售一部

销售二部

电话：0316-6129253 6129959 6129388 电话：0316-7297759 7297739

传真：0316-6129393 6129919

传真：0316-7297765

联系人：王会森13700361345固安丰华过滤器材有限公司 0316-6129253

唐纳森空气滤筒，除尘滤筒，唐纳森滤筒，唐纳森高温滤筒唐纳森空气滤筒，除尘滤筒，唐纳森滤筒，唐纳森高温滤筒唐纳森空气滤筒，除尘滤筒，唐纳森滤筒，唐纳森高温滤筒唐纳森空气滤筒，除尘滤筒，唐纳森滤筒，唐纳森高温滤筒滤筒是由一定长度挺括的滤料折叠成褶，首尾粘合而成的星形过滤筒。滤筒无笼骨，安装简便。

滤筒的品种较多，有细而长与粗而短之分。细长滤筒（如 160， $l=1\sim 2m$ ），其褶（如45褶）间空隙大、夹角大，褶少而浅，过滤面积比同径同长的滤袋大2~5倍，清灰易而效果好；适用于浓度 15g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速0.6~1.2m/min。粗短滤筒（如 350， $l=0.66m$ ）直径大、长度短、褶多(120~350褶)而深、褶间空隙小，过滤面积大，较之同径同长滤袋面积大14~35倍，适于场地面积小、空间小的地方布置；但因褶角小，粉尘易积聚，难于清灰，适于浓度 5g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速不宜>0.6 m/min。

滤筒脉冲除尘器的安装方式有三种：垂直、倾斜、水平安装。滤筒垂直安装，脉冲清灰时，粉尘易清落沉降至灰斗，效果好。倾斜安装时，滤筒上下相叠，结构紧凑，占地面积小，便于换筒，但清灰时，唐纳森空气滤筒，除尘滤筒，唐纳森滤筒，唐纳森高温滤筒上层滤筒清落的粉尘沉落于下层滤筒上，难以清除。水平安装，下层滤筒上部的粉尘更难清除。

倾斜安装滤筒除尘器适于中小除尘系统非粘性、低浓度、粒粗粉尘除尘用,也适于一些老式袋除尘器的改造用。

滤筒特点

- 1、大大提高有效的过滤面积；
- 2、保证一个低而平稳的压差，提高流通风量；
- 3、滤筒元件小巧，便于安装；
- 4、特别适用于粉尘浓度大的行业。

本产品的材质是纸质，适用对象是空气，用途是防尘、除尘，适用范围是空调,油烟机,空气净化器,烤漆房,吸尘器,过滤器，类型是亚高效，品牌是Donaldson/唐纳森，性能是耐碱,耐高温,防火,防水，操作压力是23（Mpa），额定流量是16（L/min），过滤精度是2（ μm ），过滤面积是8（ m^2 ），目数是1600（目/英寸），型号是324*900