

单点锁定、明装型、推杠式防火逃生锁 9910

产品名称	单点锁定、明装型、推杠式防火逃生锁 9910
公司名称	天津市中圣锁具有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河东区程林庄道滨河里2-8-108
联系电话	84568327 13164030176

产品详情

品牌	-	型号	9910
材质	-	种类	-
适用范围	-	规格	-

逃生用：推杠式防火通道安全门锁 产品功能： 紧急情况下，建筑内人员可以非常容易且完全没有任何误操作可能地将门锁开启后逃生：本品只需使用人员用手或身体任何部位推（压）开启杠即可将门锁开启； 本品具有每次闭门后自动上锁功能：既有效地防止了没有进入资格人员从逃生通道中进入建筑内部，又保证了建筑内人员非常容易地进入逃生通道，因而提高和保障了建筑的安全性与逃生功能。 用户自置“通道管理”功能：为便于建筑统一管理的要求，本品可由管理者以专用工具将门锁设置为常开（通道）状态或常锁状态——压下门锁启动杆，以产品附带专用工具逆时针转动内锁头，可将锁舌锁定在常开状态（锁舌缩回）；顺时针转动内锁头，可使锁舌复位形成常锁状态。上述设置因本产品自身结构合理而不必担心非管理人员的误操作或故意行为。 产品类型：本品分单开和双开形式。双开门时，推出门扇在左为左开，在右为右开。单开锁有保险舌防盗，双开锁有天地舌保险。

产品结构： 本品一律外开；双开门时，开门顺序不分先后；

完全机械结构，产品驱动不受任何外界因素制约；

门内：推杠式逃生锁体；门外：带钥匙保险锁头（标准型、球型、执手型）。材

质：不锈钢、钢、烤漆、荧光漆 安全认证：本品经

“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心”检验，通过72分钟、最高970 明火高温检验。适用

范围：本品可安装在木制或钢制、防火或普通、单开或双开的平开门扇上。锁体标准长度为850mm；当门

扇宽度大于700mm时，锁体长度可任意载取；小于700mm时需订做；天地舌杆可在门高度204-210mm之间任

意调节。适用场所：宾馆、酒店、招待所、高级办公楼、商务中心、医院、学校、高层住宅、歌舞厅、

网吧、影剧院、夜总会等各类公共场所的消防、逃生通道的安全门上。备

注： 本产品需要与自动铰链或闭门器配合使用；

单向开的双扇门如果有密封压口时，必须加装顺位器以控制门扇的关闭顺序；

本产品属明装型安装结构，不受已有防火门孔位限制，可满足现有防火门的消防整改要求。