

# 高性价比PVC电缆料造粒机，硅烷交联双阶混炼挤出造粒机组

产品名称	高性价比PVC电缆料造粒机，硅烷交联双阶混炼挤出造粒机组
公司名称	南京科尔克挤出装备有限公司
价格	440000.00/个
规格参数	品牌:科尔克 型号:SHJ-75/180 产品别名:挤塑机
公司地址	南京市江宁区禄口镇空港工业园博爱路11号
联系电话	13851544440 13776400303

## 产品详情

### shjs双阶式复合混炼挤出机组特点

#### 结构形式：

第一阶为shj型高速同向平行双螺杆混炼机，第二阶为sj型低速单螺杆挤出机，两者呈垂直正交布置，构成双阶式复合混炼挤出机组。

#### 原理与特点：

- 2 将同向双螺杆与单螺杆优势结合互补。双螺杆强制输送、高效塑化混炼与剪切分散，无机头背压回流；
- 2 避免了高剪切过热；单螺杆高压挤出，但低速低剪切，同样避免了过热矛盾；
- 2 双螺杆与单螺杆组合，将工艺过程功能分解，增加了独立操作变量，有利于各工艺过程的分布优化，更高的效率与产能；

广泛应用于各类热敏性物料体系及大容量脱挥等作业，如：pvc、xlpe、无卤阻燃电缆料、屏蔽料、高浓度碳黑母料及橡胶脱水后处理作业等。

## shjs双阶式混炼造粒机组参数表

设备型号		螺杆直径	螺杆长径比	螺杆转速	主电机功率	生产能力
model		d (mm)	l/d	n (r/min)	p (kw)	q (kg/h)
shjs50/100	shj50	50.5	24 ~ 48	500	37 / 45	100 ~ 300
	sj100	100	7 ~ 20	85	30 / 37	
shjs65/150	shj65	62.4	24 ~ 48	500	55 / 75	200 ~ 500
	sj150	150	7 ~ 20	85	37 / 45	
shjs75/180	shj75	71	24 ~ 48	500	90 / 110	400 ~ 800
	sj180	180	7 ~ 20	85	45 / 55	
shjs95/200	shj95	93	24 ~ 48	400	200 / 250	700 ~ 1500
	sj200	200	7 ~ 20	85	55 / 75	

## shjs系列双阶式复合混炼挤出机组典型物料作业能力一览

shjs系列双阶机组型号	shjs 500/100	shjs 65/150	shjs 75/180	shjs 95/200
工艺过程 典型物料 pvc电缆料、低烟低卤 或无卤阻燃电缆料、 发泡鞋底料、pvc透明 瓶料、输血管料 pe硅烷交联电缆料、pe 交联管材料、过氧化 热敏性聚合 物交联电缆料、pe交 联屏蔽料、各种橡胶 物加工 积压脱水	作业能力kg/h (与物料及加工工艺相关, 仅作参考值)			
	150 ~ 300	250 ~ 400	400 ~ 800	700 ~ 1500
	120 ~ 150	200 ~ 400	300 ~ 800	500 ~ 1000

## 公司介绍

本公司是以设计、制造同向积木式平行双螺杆挤出造粒机及零配件为主导产品的专业厂家。多年来, 一直致力于橡塑机械产品的制造和开发, 在总结了大量实践经验的基础上, 吸收百家之精华, 开发研制出新型的高扭矩、高转速、高产量的shj系列双螺杆挤出机, shjs系列双阶式单、双螺杆复合混炼挤出造粒机组, sj系列单螺杆废膜回收造粒机组; 对各类塑料等高分子材料的均质、塑化、着色、共混、填充、增强及回收等作业具有更加广泛的应用。

公司宗旨: 质量第一、信誉至上、科技精品、优质服务。 本公司产品销售遍及全国各地, 并成功销往美国、日本、埃及、加拿大、澳大利亚、北美、中东及东南亚地区, 取得了良好的应用业绩。所售产品实行三包, 终身维修, 并免费提供工程塑料行业的技术咨询

## 技术支持与售后服务

### 1、技术图纸提供:

在合同生效后向需方提供全套生产线布置图一份；

发货时提供产品使用说明书、电器使用说明书各一份；

在合同执行后提供详细作业体系的螺杆组合图；

用户另需提供的资料双方商议；

## 2、技术支持：

终身提供免费技术咨询服务；

积极配合用户进行新工艺生产的开发，为用户提供必要的技术服务

（包括螺杆组合技术）

## 3、技术培训：

调试技术人员在调试现场对用户操作、维修人员进行上岗前的系统培训

## 5.2 售后服务

1、建立详尽的用户服务档案

2、全套设备免费保修一年，易损件和乙方操作不当引起的事故除外

3、对设备提供终身维修服务，保修期满后，所有设备按成本价收取费用

4、不论保修期内外，用户设备故障通知后4小时内给予解决措施答复，若需派人36小时内到达用户现场

本产品的品牌是科尔克，型号是SHJ-75/180，产品别名是挤塑机，产品用途是塑料加工，生产能力是400-800（kg/h），切刀转速是0（r/min），机器中心高是950（mm），电动机功率是90-110/45-55（kw），加热功率是40（kw），适用原料是PE,PP,PS,PVC,EVA,ABS,钙母,钙母料,电线料,碳黑母料，螺杆数是双螺杆，螺杆直径是71（mm），重量是5500（kg），锅体容积是50（L（升）），售后服务是整机保修一年