

电磁锁

产品名称	电磁锁
公司名称	天津市中圣锁具有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河东区程林庄道滨河里2-8-108
联系电话	84568327 13164030176

产品详情

品牌	-	型号	-
工作电压	-	工作电流	-
安装要求	-	材质	-
类型	-		

电控制磁力门锁利用电磁铁通电后产生磁吸力的原理制成。通电后，电磁铁表面吸合，门被锁死；断电后则门处于开启状态。由于其可电控制及具信号反馈的特性，可以与消防、门禁系统，及警报系统配合使用，对防盗要求比较高的场所进行有效的智能化管理及控制。电磁锁完全符合消防对门锁的要求：发生火灾时，可接收烟雾传感器发出的信号，门可自动打开（或者按一下出门按钮，门即刻就会打开），也可连接警铃，提示火灾警报；即使当时控制器已失电或失去控制，也不会因门锁紧闭的原因影响人们逃生。电磁锁可安装于单向（内开或外开）的木门、玻璃门、防火门、对开的电动门上，但当电磁锁用于消防通道时，必须是单向外开。因门的材质不同另备有多种安装架以便顾客选用。产品特点：1. 吸力强：大至700公斤的吸力，可防止小偷的侵入；2. 低耗电：耗电量低，花费小；3. 双电压：可接12v/24v dc，吸力不会因输入电压的不同而改变；4. 无残磁：断电后，无残磁；5. 无噪音：不同于一般的电锁，操作时，无噪音；6. 防破坏：门无故被打开时，可经由继电器或磁簧开关传输锁的状态（lss）或门的状态（dss）；7. 防腐蚀：表面经过特殊防锈处理；8. 可逃生：断电后门锁即被打开，因此遇到紧急情况时，可方便逃生；9. 故障少：产品无复杂的机械结构，因此故障率极低。安装方法：磁力门锁主要有内置式、外置式两种安装方法。内置式是指被埋嵌在门框里，与门浑然一体，外观上看不出，此种安装方法对门框尺寸有要求；外置式是指锁被安装在门框外，安装方式灵活、方便，一般不受门类的限制。订购产品前请确认以下事项：1. 开门方向：门向室内开、向室外开、双向开180°、侧拉/滑动门；2. 门的材质：金属制（铝合金、不锈钢）、木制、玻璃门（有无门框、门有无框？）；3. 门板到门框的间隙，开关门时门是否会卡到门框；4. 锁抗拉力：150kg？280kg？530kg？700kg？5. 门扇数量：单扇门还是双扇门；6. 工作电压：220v还是110v？7. 电源性质：ac还是dc？8. 固定方式：锁壳底面固定还是端面固定？9. 特殊要求：是否要求锁具有讯号输出？时间延迟？是否配套其它设备（出门按钮，门磁，电源）……等？