

高规格MTS-65黑色母工程改性塑料造粒机

产品名称	高规格MTS-65黑色母工程改性塑料造粒机
公司名称	江苏美芝隆机械有限公司
价格	328000.00/个
规格参数	品牌:美芝隆 型号:MTS-65 产品别名:抽料机
公司地址	南京市江宁滨江开发区飞鹰路18号
联系电话	025-66622676 15051876734

产品详情

.....

.....

温馨提示：价格与属性仅供参考，详情请来电咨询

概述

为了提高产品质量，降低消耗，增加产量，获得竞争优势，很多厂家正在寻求更符合自身工艺要求的切粒设备。我们最新推出的全新rst系列切粒机能够满足配混、母料、塑料回收业内的切粒需求，最大限度地减少清理、维护所耗费的时间，降低积料，高效低成本地工作。我们秉承一丝不苟的精神，为客户提供快捷、无忧、价格合理的设备和服务，把我们的专业和技艺奉献给客户。

应用

1、动力数据和环境要求

1.1、低压供电标准（din/iec38） 380 v -5+10%，50hz-/+2%

phase/n/pe 50hz

1.2、控制电压标准（transformed） 220 v ac(接触器、仪表、电磁阀)

1.3、环境温度要求 10-40

1.4、空气相对湿度要求 max.80%,无凝露

1.5、安装高度 1000m

2、用电量要求：

1.1、总用电量：~ 130 kw。（主机75kw 380v/50hz。加热功率55kw 220v/50hz）

1.2、电气控制柜要求：与生产现场隔离，最好建筑简易隔离房，要求安装通风设备或换气扇，室内温度不能高于40 。

3、用水要求：

1.1、内循环水：设备工艺需要机筒冷却降温用循环水，水介质必须为软水（蒸馏水），不能使用自来水，以防水垢。

1.2、外循环水：冷却内循环水回水降温和水槽循环降温用水，可在生产厂房墙外就地筑建10m³左右的水池，配水泵形成水循环。

4、设备重量：~ 4t

5、设备尺寸：5000mm*1000mm*2100mm 2.1m高度是加料斗高度.螺筒高度是1100mm

特别提醒：在开机前请认真阅读使用说明书。

结构及性能特点

I 圆柱铣刀式旋转切刀

I 整体式固定刀

I 压料辊压紧力可调

I 安全易操作，人机关系协调

I 拆卸及清理方便，无积料

I 动刀切割间隙调整方便

I 清理维护停机时间最短

I 皮带传动

I 专用变频调速马达驱动

I 软料条引导装置

I 防缠绕、防跑偏设计

规格及技术参数

型 号	rst50	rst120	rst220	rst320	rst420
生产能力	75	150	1200	2000kg/h	3500kg/h
粒子尺寸	2-4x3-5 mm	2-4x3-5 mm	2-4x3-5 mm	2-4x3-5 mm	2-4x3-5 mm
喂料根数	max.8	max.20	max.45	max.75	max.105
带条喂入宽度	50	120	220	320 mm	450 mm
切刀直径x宽度	80x60	200x120 mm	200x220 mm	200x320 mm	250x450 mm
牵引速度	5-60 m/min	30-90 m/min	30-90 m/min	25-95 m/min	30-115 m/min

本产品的品牌是美芝隆，型号是MTS-65，产品别名是抽料机，产品用途是塑料改性造粒，生产能力是175（kg/h），旋转刀数是4（把），固定刀数量是4（把），回旋直径是220（mm），进料口直径是400（mm），滤筛板孔径是125（mm），切刀转速是120（r/min），机器中心高是2200（mm），电动机功率是75（kw），加热功率是1.5（kw），适用原料是PE,PP,PS,tr,TPE,TPR,TPV,pet,PVC,EVA,ABS,钙母,钙母料,电线料,碳黑母料，螺杆数是双螺杆，螺杆长度是1400（mm），螺杆直径是120（mm），外形尺寸是5000X1000X2100（mm），重量是4000（kg），锅体容积是10（L（升）），售后服务是整机保修一年，规格是5000X1000X2100mm，编号是021