

# 全自动通道风淋室 防静电智能语音风淋室

产品名称	全自动通道风淋室 防静电智能语音风淋室
公司名称	吴江市翔峰净化设备有限公司
价格	13000.00/个
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:通道风淋室 箱体材质:外钢板内不锈钢
公司地址	苏州吴江市汾湖经济开发区金家坝
联系电话	86-051263201593 051263201593

## 产品详情

---

---

### 温馨提示

产品图片、属性及价格仅供参考，如有意向采购，欢迎来电或旺旺咨询！

风淋室/货淋室（又称：空气浴尘室、空气吹淋室、air shower），是人员进出无尘室所必需的通道，并同时起到气闸室密闭无尘室的作用，是进行人员除尘和防止室外空气污染无尘室的有效设备。

为了减少由于人员进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。风淋室大致可分以下几种：单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，三人双吹风淋室，风淋通道，不锈钢风淋室，智能语音风淋室，自动移门风淋室，转角风淋室，风淋走道，卷帘门风淋室，双速风淋室。

### 产品介绍：

风淋室是人员进出洁净室所必需的通道，并同时起到气闸室密闭洁净的作用，是进行人员净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备。

为了减少由于人员进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从

各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

- 1、净化级别：静态千级；
- 2、箱体整体材质为a3冷轧钢板多层酸洗静电喷塑，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁；
- 3、有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%@0.5um，确保净化级别；
- 4、全自动红外感应吹淋，进口autonise红外感应器，正泰中间继电器，软键触按式时间继电器，led显示及设置吹淋时间，范围在0-99s可调,吹淋时双门自动锁闭；平常只能打开其中一扇门，由入口进入洁净区时红外线感应后自动吹淋，由洁净区出去时经过风淋室不吹淋以节省能源；
- 5、配24个多角度可调全不锈钢喷嘴，左右双侧吹淋，嵌入式安装；外转子大风量低噪风机，面风速大于25m/s，确保能让风吹到货物上达到18m/s，符合国家标准；
- 6、采用液晶时间显示，风淋时间为0~99s可调，并显示已风淋时间；
- 7、采用独特的空气清新功能系统，对长期封闭的风淋室 & 风淋通道内产生的异味进行彻底的消除；
- 8、电源：3n、380v、50hz、1.1kw；
- 9、安装有高科技的人性化智能语音提示系统；
- 10、本产品出厂时，按照美联邦标准209e逐台检测后出厂，可靠性高。

fls-jh系列风淋室 & 风淋通道新增可选八大实用型功能：

- 1、光电感应自动功能系统，可调开门延时间。
- 2、自动身份识别功能系统（自带可读感应卡）。
- 3、自动臭氧杀菌功能系统。
- 4、自动紫外线杀菌功能系统。
- 5、自动除静电离子发生功能系统。
- 6、可调延时开门功能系统（在吹淋后为了防止灰尘飞扬到洁净区，吹淋完毕后经过预先设定时间才能开门进入洁净区）。先设定时间才能开门进入洁净区）。
- 7、过滤器失效预警功能系统（在高效过滤器达到终阻力时能自动提醒该更换高效过滤器）。
- 8、自动自净功能（在平常不使用的情况下，风淋室每隔2小时自动运行一次，以保持风淋室内洁净度）。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是通道风淋室，箱体材质是外钢板内不锈钢，适用对象是风淋通道，功能是智能语音风淋室,快速卷帘门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是德瑞特，型号是FLS-HL-ZDY M17，喷嘴数是48，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.9，喷口风速是25（m/s），循环风量是8000，风淋区尺寸是1200\*4000\*2200mm，风淋时间范围是0-99sec，电源是380（V），最大功耗是4.5（Kw）

, 适用领域是广泛应用于半导体、微电子、PCB、光电技术、光学仪器、生物工程、医药卫生、精细化工和食品工业等高科技, 规格是FLS-HL-ZDYM17