

格兰富水泵 CH 14 (m3/h)

产品名称	格兰富水泵 CH 14 (m3/h)
公司名称	天津市易普特工程设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:CH 流量:14 (m3/h) 扬程:60 (m)
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号604-2
联系电话	28260483

产品详情

型号	CH	流量	14 (m3/h)
扬程	60 (m)		

格兰富ch卧式多级端吸离心泵

用途：

ch系列为小型卧式离心泵，在家庭供水、工业、建筑方面有广泛的用途，可用于：

轻工业领域的液体输送及循环

增压

家庭供水

冷却系统

空调系统

以及其他许多特殊用途及oem配套

输送介质: 稀薄、清洁、无腐蚀性、非爆炸性不含固体颗粒或纤维的液体。

技术参数流量q：最大14m³ / h扬程h：最高60m

运行条件

液体的温度范围：0 到+90

最高环境温度：+55

最大工作压力取决于输送液体的温度:

最大工作压力1mpa(10bar)0.6 mpa(6bar)ch2ch4 0 到+40 +41 到+90 ch8ch12 0 到+55 +56 到+90

电机

泵配有一个全封闭风冷鼠笼型格兰富电机。

额定转速：2900转/分

密封等级：ip54

绝缘等级：f

标准电压：1x220-240伏

3x220-240/380-415付

单相电机带有内置热保护器。三相电机应接电机启动装置。

材质

ch系列是卧式多级非自吸离心泵，带机械密封。泵吸入口在轴向位置，排出口在径向。所有与液体接触的转子部件均为不锈钢材质。