

飞力水泵 飞力 污水泵

产品名称	飞力水泵 飞力 污水泵
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:飞力 型号:污水泵
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

品牌	飞力	型号	污水泵
适用范围	GFC/GFCA系列水平中开式单级双吸离心泵	流量	3 0 0 0 (m3/h)
扬程	1 4 0 (m)	配带功率	6 3 (kW)

gfc/gfca系列水平中开式单级双吸离心泵

gfc/gfca系列水平中开式单级双吸离心泵适用于那些输送清水或其他各类水介质的场合。广泛应用于如自来水厂供水，工业供水，空调制冷和采暖系统，消防系统，水处理厂，冶金工业，化工厂等工业行业。

产品概述：

gfc系列水平中开式单级双吸离心泵，具有效率高，载荷平衡，运行平稳，使用寿命长，大大节省了空间，维护简单方便。其进出口均在下泵体，使能够不必拆卸管道系统，只要打开上泵盖，就能进行转子的维护保养等工作，并可将全部零件拆下。轴套和耐磨环更换方便，密封方式选择灵活，能长期保持高性能运行。gfca系列是在gfc型泵的基础上，进行结构优化设计而发展的新系列，改进型水平中开双吸泵。gfca除保持了gfc系列泵的水力性能好，效率高的特点，又在结构上作了新的改进，使之更合理，更可靠，

性能范围：

*大流量可达：3000m3/h

*大扬程可达：140m

*大功率：630kw

输送介质温度：-20 +120

工作压力：1.6mpa

进出口径：进口口径：dn125-350

出口口径：dn80-300

性能和结构特点：

1. 涡壳式离心泵，进口口法兰在同一轴线，并均在下泵体，使转子拆卸和维修极为方便，无需动管路和电机等。无需更换零件即可改变转向。
2. 严格按照iso9906等****试验，设计工作压力为1.6mpa，涡壳按1.5倍的*大工作压力作水压试验。
3. 模块化设计，*大程度地使泵零件数量*少，库存量*低，互换性**。
4. 双涡壳结构，平衡径向力，使运行平稳，并延长了轴承和密封的寿命。
5. 经动平衡校正的精密铸造叶轮提供了*大的水力效率和*小的npshr值，后背叶片或平衡孔，可减少轴向负载和压力，从而延长轴承和密封寿命。
6. 采用**品牌轴承，重载设计的轴承和轴承架使运行更为平稳和保证长的使用寿命，I10轴承寿命50000小时，I10aa寿命可达100000小时。
7. 机械密封符合din24960，可采用内或外冲洗配置，超大尺寸的密封腔使机械密封具有一个良好的运行条件。灵活的轴封式选择，可以不必打开泵盖就可以更换轴封。
8. 进出口法兰按照1.6mpa等级，可以提供gb，iso/en，din，ansi，jis,bs等各种标准尺寸的法兰以满足用户的使用要求。
9. 泵进出口有仪表接口，泵体上配有放气和排液的接口，均配置不锈钢管堵。
10. 加粗的泵主轴和缩短的轴承间距，结构紧凑，并且运行平稳，无振动和噪声，转子拆卸方便。
11. 电动机性能按照iec34.1标准，f级绝缘等级，防护等级ip55。