

## F4-72-5C玻璃钢离心风机2.2KW防腐蚀耐酸碱 负压离心风机

产品名称	F4-72-5C玻璃钢离心风机2.2KW防腐蚀耐酸碱 负压离心风机
公司名称	佛山市正州环保通风设备有限公司
价格	5200.00/个
规格参数	品牌:正州环保 型号:F4-72-5C 气流方向:离心式
公司地址	佛山市南海区大沥镇大镇村横滘工业区(自编) 13号
联系电话	0757-85550279 18923154326

### 产品详情

f4-72-c型玻璃钢离心风机是参照金属4-72-c型离心风机性参数而采用玻璃钢复合材质制作而成。该系列风机可输送含酸碱成分及化学成分的腐蚀性气体。所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒(150m以m3、气体温度 60 、相对湿度 100%。该系列风机具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点,是一种较为理想的通用型防腐风机。该系列风机广泛应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备等含有腐蚀性气体的场所。[1]常见机号编辑市场上目前常见的有no.2.8、3.2、3.6、4、4.5、5、6等机号。使用环境条件编辑1、输送的介质要求:输送的介质

为不含粘性物质的气体，气体内所含尘土及硬物颗粒含量不大于150mg/m<sup>3</sup>。2、输送的介质温度：标准风机输送的介质温度不大于60℃，相对湿度小于90%。3、不能在完全封闭没有空气流动的空间作抽风使用，会形成负压增加电机负载。4、在进、出风口不接管道是不可使用。特点编辑1、通风换气效果好：f4-72-c型玻璃钢离心风机抽风效果好，非常适合用在管道抽风或者送风；2、耐腐蚀：可以耐酸碱腐蚀，使用寿命长。4、噪声低：f4-72-c型玻璃钢离心风机根据空气流力学采用合理叶轮角度设计，运行时，无任何机械摩擦，合理叶片形线使噪声降为最低；f4-72-a型玻璃钢离心风机产生的噪音是高频噪音，只要有障碍物，即可隔音。5、运行平稳：优化设计的叶轮使轴向力减小到最低程度，且有高效的叶轮，并经静动平衡校正，使整机运行平稳，在不加任何减振装置的情况下，轴承振幅比较小。选用注意事项编辑1、目前各个厂家f4-72-c型玻璃钢离心风机各项参数均是在标准条件下实测数据：即介质为标准大气压下的洁净空气；温度等于20℃；空气密度等于1.2kg/m<sup>3</sup>。如果风机是在非标准条件下使用时，应该换算为标准条件下的参数再进行选型。2、当使用环境对风机的振动有较高的要求时（如风机安装于楼板上），可配套使用减振器。选型时应注意标准配置的风机不配套减振器，用户可自行购买减振器，也可于订购风机时注明加配减振器。3、标准配置的风机无基脚、法兰，如有需要订购风机时注明加配基脚、法兰。4、风机不宜在全开形式（即风机的进风口和出风口均不接管道）下长期运行。因为在这种状态下风机性能是不稳定的，而且在这种情况下，风机标准配置的电机是处于超载状态，长期使用会导致电机烧毁。短时间试机则是允许的。

本产品的品牌是正州环保，型号是F4-72-5C，气流方向是离心式，材质是玻璃钢，风机压力是中压风机，电压是380V，类型是抽风机，性能是防腐风机，用途是管道风机，轴功率是2.2（kw），叶片数是10，重量是180（kg），涡轮头材质是碳钢，转速是1450（r/mim），配套电机功率是2.2（kw），适用范围是电镀厂，酸洗厂，氧化厂，实验室，车间抽气等，风量是4500-7200