

# 电机转子动平衡机供应HYQ1600型圈带平衡机

产品名称	电机转子动平衡机供应HYQ1600型圈带平衡机
公司名称	孝感中亚动平衡机设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:中亚 型号:HYQ-1600 定制:是
公司地址	湖北省孝感市孝南区孝汉大道三汉张湾工业园1号
联系电话	0712-2658388 13972680901

## 产品详情

HYQ-1600型圈带传动平衡机

HYQ-1600型电机转子动平衡机

一、价格:30000元/台

二、关键词: 动平衡机. 电机转子平衡机. 圈带平衡机

三、简介: 该机型是圈带传动硬支承动平衡机。适用于适用于增压器转子、电机转子、滚筒、轧辊、长轴、机床主轴、水泵叶轮、钼丝筒、轻工机械、纺织机械、粮食机械(如大米抛光辊筒及大米抛光辊推进器总成)等工件的平衡测量。

四、技术参数

1. 型号: HYQ-1600型
2. 工件最大质量 (kg) : 1600
3. 工件最大直径 (mm) : 1600
4. 左右支承架间最大距离 (mm) : 2680
5. 床身长度 (mm) : 2900

6.工件轴颈范围 (mm) : 15-120

7.圈带传动处直径范围 (mm) : 40-800

8.工件平衡转速 (rpm) : 400-1000

9.电机功率(Kw): 5.5

10.不平衡量减少率 (%) : 90

11.最小剩余不平衡量 (gmm/kg) : 1

#### 五、标配:

1.HQ – 3A测量系统

2.240 × 128液晶显示屏

3.变频器调速

4. 一体化独立电柜

5. 机座床身材料采用HT300铸铁整体造型铸造

#### 六、选配:

1. KQ – 2C测量系统

2.19寸液晶显示屏

#### 七、备注:

质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工

### HYQ系列圈带传动平衡机型号及技术参数

型号	HYQ	HYQ	HYQ	HYQ	HYQ	HYQ	HYQ	HYQ	HYQ
参数	1.6	5	16	50	100	160	300	500	1000
工件最大质量(kg)	1.6	5	16	50	100	160	300	500	1000

工件最大直径 (mm)	260	260	400	800	900	1000	1200	1300	1500
左右支承架间最大距离 (mm)	400	400	600	860	1360	1360	1920	2320	2680
床身长度 (mm)				1000	1500	1500	2100	2500	2900
工件轴颈范围 (mm)	3 ~ 20	3 ~ 30	5 ~ 40	8 ~ 80	8 ~ 80	10 ~ 90	10 ~ 90	10 ~ 90	15 ~ 120
圈带传动处直径范围 (mm)	20 ~ 85	20 ~ 85	15 ~ 150	20 ~ 200	20 ~ 280	20 ~ 300	30 ~ 350	40 ~ 400	40 ~ 600
工件平衡转速 (rpm)	500 ~ 1200	500 ~ 1200	500 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1000	400 ~ 1000
电机功率(Kw)	0.12	0.12	0.25	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4
不平衡量减少率 (%)	90	90	90	90	90	90	90	90	90
最小剩余不平衡量 (gmm/kg)	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1
一体化独立电柜	无	无	无	无	无	无	有	有	有

- 备注
1. 本系列动平衡机全部标配变频器调速。
  2. 本系列动平衡机全部标配HQ-3A测量系统和240×128液晶显示屏。
  3. 用户根据需要可选配YQ-2B测量系统和19寸液晶显示屏。
  4. 标配床身可根据用户需要加长。

5. 质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工。

---