## 浙江明精厂家 衬氟阀门 X43衬氟旋塞阀

产品名称	浙江明精厂家 衬氟阀门 X43衬氟旋塞阀
公司名称	浙江明精防腐阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:X43F46-10 品牌:浙江明精
公司地址	浙江省永嘉县瓯北镇浦一工业区
联系电话	0577-67311388 13676523783

## 产品详情

## 温馨提示:

由于市场价格浮动影响,以上产品价格属性仅供参考,详情以来电或旺旺在线咨询为准,真诚期待与您的合作,也希望能把我们最好的服务,最优质的产品传递给您!!

衬氟旋塞阀是用带通孔的塞体作启闭件,塞体随阀杆转动,以实现启闭动作的阀门。旋塞阀 启闭迅速、流体阻力小。基本系列有衬里旋塞阀(全衬型)和衬套旋塞阀(半衬型)。旋塞阀多用于截 断介质流动,也可进行介质分配(三通旋塞阀)。

衬氟旋塞阀适用在-50 ~ 150 的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂, fep还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。结构特点: 1、x43s型、x44s型属全衬里型,所有过流部件、阀体、塞子表面均衬有高分子材料满足各种工况需要。 2、x43f/p型、xd63f/r型、xc63f/r型属衬套型,特殊设计的阀座衬套(聚四氟乙烯或对位聚苯)与钢制塞体组成的密封副、塞子为不锈钢(不衬)。密封性能好、使用寿命长、自润滑、转动灵活。

本产品的加工定制是是,型号是X43F46-10,品牌是浙江明精,材质是衬氟,连接形式是法兰,公称通径是25-250(mm),压力环境是常压,工作温度是高温,标准是国标,流动方向是单向,驱动方式是手动,零部件及配件是配件,规格是DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN150,DN200,DN250