

浙江明精厂家 衬氟阀门 X43衬氟旋塞阀

产品名称	浙江明精厂家 衬氟阀门 X43衬氟旋塞阀
公司名称	浙江明精防腐阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:X43F46-10 品牌:浙江明精
公司地址	浙江省永嘉县瓯北镇浦一工业区
联系电话	0577-67311388 13676523783

产品详情

温馨提示：

由于市场价格浮动影响，以上产品价格属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，最优质的产品传递给您！！

衬氟旋塞阀是用带通孔的塞体作启闭件，塞体随阀杆转动，以实现启闭动作的阀门。旋塞阀启闭迅速、流体阻力小。基本系列有衬里旋塞阀（全衬型）和衬套旋塞阀（半衬型）。旋塞阀多用于截断介质流动，也可进行介质分配（三通旋塞阀）。

衬氟旋塞阀适用在-50 ~ 150 的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂，fep还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。结构特点：
1、x43s型、x44s型属全衬里型，所有过流部件、阀体、塞子表面均衬有高分子材料满足各种工况需要。
2、x43f/p型、xd63f/r型、xc63f/r型属衬套型，特殊设计的阀座衬套（聚四氟乙烯或对位聚苯）与钢制塞体组成的密封副、塞子为不锈钢（不衬）。密封性能好、使用寿命长、自润滑、转动灵活。

本产品的加工定制是是，型号是X43F46-10，品牌是浙江明精，材质是衬氟，连接形式是法兰，公称通径是25-250（mm），压力环境是常压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，规格是DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250