

精品推荐X2012系列龙门铣床 龙门铣床

产品名称	精品推荐X2012系列龙门铣床 龙门铣床
公司名称	邢台市华诺机械制造有限公司
价格	55000.00/个
规格参数	类型:龙门铣床 品牌:华诺 型号:X2012
公司地址	河北邢台
联系电话	0319-7582361 13831937206

产品详情

x20系列龙门铣床性能特点：x20系列龙门铣床是一种通用性强、效率高、可靠性好的新一代普通型机床。该机床具有足够的刚性，操作方便，结构简单，性能全面等优点。比龙门刨可提高功效数倍，适用于各种机械上的大、中型褐色金属或有色金属零件的水平平面、垂直平面、斜面、直沟槽或圆弧槽的铣削。铣镗头除铣削外还可进行镗孔和钻孔。该机床主要包括床身、工作台、两个立柱、边接梁、顶盖、横梁、托板、铣削头以及工作台的进给结构、横梁的升降机构、横梁托板的横进给结构、侧铣头垂直升降机构、横梁锁紧机构、润滑系统等几个部分所组成。该机床各主要运行的控制都集中在悬挂式按钮站上，根据用户需要可安装三个铣镗头（标准配置两个），可同时对工件进行铣削。工作台往复行程，垂直铣头横向行程，侧铣头上下行程由变频器进行无级调速。

规格	单位	x2012-1	x2012-2	x2016
工作台面积	mm	2300 × 700	3000 × 800	4000 × 1100
最大加工宽度	mm	1250	1250	1600
最大加工高度	mm	950	950	1000
工作台行程	mm	2300	3000	4000
工作台承重	kg	3000	4000	6000
侧铣头最大加工高度	mm	650	650	800
侧铣头最大加工宽度	mm	1200	1200	1500
垂直铣头主轴锥度		7:24nt50	7:24nt50	7:24nt50
侧铣头主轴锥度		7:24nt50	7:24nt50	7:24nt50
主轴端面外径	mm	128.57	128.57	128.57
主轴行程	mm	200	200	120
主轴转速范围	r/min	106-664	106-664	75-420
横梁升降速度	mm/min	变频调速	变频调速	变频调速
铣头回转角度		± 45 °	± 45 °	± 45 °
工作台快速进给量	mm/min	变频调速	变频调速	变频调速

工作台进给级数		变频调速	变频调速	变频调速	
侧铣头进给速度	mm/min	变频调速	变频调速	变频调速	
垂直铣头左右进给速度	mm/min	变频调速	变频调速	变频调速	
垂直铣头电机功率	kw	4 / 5.5	4 / .55	5.5 / 7.5	
侧铣头电机功率	kw	4	4	5.5	
润滑泵电机功率	kw	0.55	0.55	0.55	
推荐刀盘直径	mm	200 / 250	200 / 250	250 / 315	
外形尺寸	mm	4000 × 2700 × 2400	5500 × 2700 × 2400	7100 × 2800 × 2800	
机床净重	kg	5500	7000	13000	

1.本产品属于金属材质，产品体积、重量较大只能以物流运输的形式发货。“产品报价不包括运费”运费是货物到达当地市里、县城时运费直接付给物流公司。2.客户购买产品，取货时需凭收货人本人身份证，拍前请确保提货人有身份证，并且确保所留的提货人姓名和身份证上的名字一致，否则一旦货物发出去了，再来改名字物流公司要收取费用，改名字产生的费用买家自行承担，切记切记！！3.用户收货时，请您务必当着货运公司工作人员的面签收，在签收前必须确认箱内的产品无缺少，无损坏，这样就可以签收啦，否则就拒收，这样我们才能帮您处理解决，一旦签收则视为产品完好！！！！我们也无法解决了，非常感谢！4.【验收】如有破损，请于收到机器2个工作日内联系我们，并拍下破损位置的照片，发送给我们公司及时帮您解决。如果收到机器后2个工作日内没有和我们联系，视买家收到的机器完好无损。

本产品的类型是龙门铣床，品牌是华诺，型号是X2012，重量是5500（kg），主电机功率是4/5.5（kw），主轴转速范围是106-664（rpm），工作台尺寸是2000X700（mm），主轴锥孔锥度是NT507：24，T型槽数目是5，控制形式是程序控制，布局形式是卧式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年