

方便贴覆式温度计,表面型温度计,温度传感器热电偶温度传感器

产品名称	方便贴覆式温度计,表面型温度计,温度传感器热电偶温度传感器
公司名称	东莞市庆洪电机有限公司
价格	450.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:gigarise台湾嘉升 类型:隔爆型热电阻
公司地址	广东省东莞市茶山镇塘角工业管理区
联系电话	86-076986171189-203 13412413200

产品详情

<p>特點</p>	
<p>表面式溫度計pt100 或,pt500 或,pt1000 可搭配人機介面,plc,ddc達到監控系統?表面式溫度計,可搭配太陽能面板量測表面溫度,同時達到減能減炭之功能?表面式溫度計,背膠採用3m耐高溫(177)雙面貼合膠、黏性強、不易脫落且可更換雙面膠重覆使用?表面式溫度計,適用在機房,冰水主機,鍋爐,馬達,變頻器,控制盤,醫療單位溫度,及現場進出水口,不能鑽孔即可使用表面貼溫度計,同時達到系統遠端監控?本產品表面式溫度計,採用軟質耐溫矽膠布經高溫高壓膠合耐拉抗扯、防塵防潮?表面式溫度計,具有抗腐蝕性,耐酸鹼性,耐高溫高壓膠合耐拉抗扯、精度高、反應靈敏?表面式溫度計適用管狀表面(sus管、鐵管、pvc管、玻璃磁管...等)及不規則物件表面和任何材質平面之溫度感測</p>	
	<p>本公司產品以企業網站為主，其他僅供參考</p>

規格	
規格說明	
溫度輸出訊號	pt100 或,pt500 或,pt1000 依客戶需求訂製
溫度感測元件	採用日本林電工陶瓷平面晶片、精度高、反應靈敏
導線元件	抗腐蝕性、耐酸鹼性、耐高溫高壓膠合耐拉抗扯、防塵防潮
量測溫度使用範圍	pvc導線0 ~ 100 以下鐵氟龍-50 ~ 180 以下
白金電阻使用元件等級	a級
溫度精度	白金電阻 ± 0.2%
取樣時間	1/sec
白金電阻導線外徑	24 awg pvc導線或tpfe
防水等級	ip68
溫度背膠採用元件	3m耐高溫(177)雙面貼合膠、黏性強、不易脫落且可更換雙面膠重覆使用
表面式溫度計安裝方式	管狀表面(sus管、鐵管、pvc管、玻璃磁管...等)及不規則物件表面和任何材質平面之溫度感測。
表面式溫度計外觀尺寸	長40mm x 寬32mm x 厚度0.8mm

联系方式

联系地址：广东省东莞市茶山镇塘角工业管理区

联系电话：13412413200何小姐

本产品的加工定制是是，品牌是gigarise台湾嘉升，类型是隔爆型热电阻，型号是PT100、PT500、PT1000，分度号是-328~1112，测量范围是-200~600（ ），允差等级是A，热响应时间是200M（s），装箱数是50，属性是感测