

剩余电流式漏电电气火灾监控探测器 火灾报警监测设备

产品名称	剩余电流式漏电电气火灾监控探测器 火灾报警监测设备
公司名称	上海新驰电气有限公司
价格	950.00/个
规格参数	品牌:上海新驰电气 型号:SL-380 类型:分体式
公司地址	浙江温州乐清柳市镇方斗岩工业区新驰大厦
联系电话	0577-61788127 18257770115

产品详情

1、额定工作电压dc12v/dc24v

2、剩余电流越限报警、保护

额定剩余电流标称值：20ma-1000ma可选择（±5%）

额定剩余动作电流：20ma-1000ma（厂家设定）

额定剩余不动作电流：20ma-1000ma（厂家设定）

3、保护动作动作时间：0.5s

4、警报声响：70db

5、报警输出：开关型，触点容量 ac250v /1a

6、脱扣输出：开关型，触点容量 ac250v /1a

7、通讯方式：与上位机can总线通讯 10km，

8、使用环境条件

环境温度：-20 ~ +40

相对湿度：10% ~ 90%

海拔高度：不超过3000m

使用场所：具防雨设施

9、安装型式：底板安装，

注：本探测器出厂参数已经设置为缺省值如下：

额定剩余电流报警值：600ma

10、运行指示灯：显示探测控制器是否正常运行，正常运行时应为绿色闪烁状态。

11、通讯指示灯：探测器与上位机（nl380m电气火灾监控主机）之间通讯是否正常，正常应为绿色闪烁状态。

12、报警（脱扣）指示灯：当发生报警事件时，表现为红色常亮状态，同时发出报警音，这表示用电线路中出现漏电超负载等情况，提醒工作人员及时解决处理。

本产品的品牌是上海新驰电气，型号是SL-380，类型是分体式，工作电源是AC220V/DC24V，探测方式是信号采集，环境温度是-20-40（ ）（ ），环境湿度是20-90（%）（%），尺寸是394*30*114，使用范围是消防火灾报警检测