

艾礼安室内吸顶红外探测器EAP-12TC防盗报警设备红外探头

产品名称	艾礼安室内吸顶红外探测器EAP-12TC防盗报警设备红外探头
公司名称	深圳市艾礼安安防设备有限公司
价格	150.00/个
规格参数	工作电压:9-16 (V) 品牌:ALEAN/艾礼安 报警电流:50 (mA)
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道大浪社区华宁路嘉义源科技园6栋5楼
联系电话	86-075529195706 15818568832

产品详情

广角单鉴式吸顶红外探测器eap-12tc产品功能

探测范围：直径8m（安装高度在3.6米时）

真实的温度补偿技术

双极性脉冲可调

菲涅尔光学透镜

报警输出no/nc可选

安装方式：吸顶安装

采用smt工艺制作，抗干扰能力强

执行标准：gb10408.1/gb10408.2广角单鉴式吸顶红外探测器eap-12tc产品参数

产品型号eap-12c

探测范围直径8m（安装高度在3.6米时）

探测角度360度

安装高度2.5 - 6m

传感器双元热释红外传感器

覆盖区域远区24个，中区24个，近区6个

报警指示红外led

自检时间约60s

抗rf干扰10mhz-1ghz20v/m

工作电压dc9-16v

工作电流 18ma

工作温度-10 —50

工作湿度最大95%rh (无凝结现象)

报警输出no/nc可选、接点dc28v/100ma

防拆输出nc、接点dc28v/100ma

安装方式吸顶安装

外形尺寸 106*36mm

本产品的工作电压是9-16 (V)，品牌是ALEAN/艾礼安，报警电流是50 (mA)，探测角度是360，静态电流是45 (uA)，工作温度是 - 40度至60度 ()，探测距离是6 (m)，发射频率是315 (MHZ)，适用范围是学校工厂小区室内等，类型是红外报警探测器，型号是EAP-12TC，安装方式是吸顶式，发射距离是6 (m)，动作距离是106*36mm (mm)，通讯方式是有线，重量是20 (g)，告警方式是开关量