

定制：800KVA美式箱变 欧变 美变 箱式变电站50-1600KVA

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 定制：800KVA美式箱变 欧变 美变 箱式变电站50-1600KVA |
| 公司名称 | 霸州市开发区万源电力工具厂 |
| 价格 | 92000.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:TENGEN/天正 铁心形状:E型 型号:ZBW |
| 公司地址 | 河北省廊坊市霸州市迎宾西道朝阳北路 |
| 联系电话 | 18003262360 |

产品详情

yb系列组合式变电站 箱式变电站 美式变电站

该产品将高压负荷开关、高压熔断器置于变压器油中，具有与变压器器身共箱或分箱两种结构形式；油箱采用全密封结构，配有油温表、油位表、压力表、压力释放阀、放油阀等元件以监测变压器运行状况；该产品作为电缆化配电网中重要的供电单元，集高压控制、保护、变电以及配电设备于一体的成套预装产品，广泛应用于城乡配电网之中。

1.海拔高度：1000m；环境温度：-25 ~ +40；2.温度：最高月平均气温+30，最高年平均气温+20；3.相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；4.防震水平：水平加速度0.4m/s²，垂直加速度0.15m/s²；5.安装地点无剧烈；中击、无严重污染和化学腐蚀、无导电尘埃及爆炸危险的场合。

gb1094.1.2-1996 电力变压器第1、2部分总则、温升gb1094.3.5-2003

电力变压器第3、5部分绝缘水平和绝缘试验、承受短路的能力gb/t6451-1999

三相油浸式电力变压器技术参数和要求gb14048.2-2001 低压开关设备和控制设备gb7251-1997

低压成套开关设备和控制设备gb50150-1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准gb/t11022-1999

高压开关设备和控制设备gb/t16927.1.2-1997 高电压试验技术gb15166.2-1994 交流高压熔断器

限流熔断器jb/t10217-2000 组合式变压器1、结构紧凑，体积小，仅为同容量欧式箱变的1/3~1/5左右，大大减少占地面积。2、全密封、全绝缘结构，无需绝缘距离，可靠保护人身安全。3、高压接线可用环网供电、双电源供电或终端供电系统中，供电方式转换方便、运行可靠。4、高压器性能卓越：低损耗、低噪音、低温升。5、过载能力强、抗短路、耐冲击能力强。6、箱体采用蜂蜜式双夹层复合板，隔温又有散热的功能。

7、高压侧油浸式负荷开关或sf6负荷开关，可电动升级，为实现配网自动化打下基础。8、变电站由上下油箱和开关柜部分组成。高压开关柜油箱与变压器油路的分离保证了带负荷操作时开关产生的电弧不致

影响变压器中油的质量，而变压器产生的热量也不致明显影响高压负荷开关的温升。

- （一）本公司出售的所有产品均可享有质保三年,延保五年;且十五天内无条件退货（不影响第二次销售）。
- （二）在质保期限内,属产品质量问题的，一律实行国家“三包”政策，所产生的费用均由甲方负担。
- （三）质量投诉处理，接到客诉4小时内做出明确答复。若需技术人员现场解决问题的，省内12小时赶赴现场服务；省外24小时到达；偏远省份48小时到达，并保证质量问题不解决，服务人员不撤离。
- （四）在质保期限外，产品提供终身无偿维护及保养服务，且只收取材料成本。

本产品的品牌是TENGEN/天正，铁心形状是E型，型号是ZBW