

实验高温炉 高温炉硅碳棒

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 实验高温炉 高温炉硅碳棒 |
| 公司名称 | 东莞市兴鸿检测设备有限公司 |
| 价格 | 16000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:兴鸿 型号:SH系列 |
| 公司地址 | 东莞市沙田镇大泥村穗盛工业区 |
| 联系电话 | 86-076988667985 18922540612 |

产品详情

一、适用范围：预热、淬火、烧焯、退火、灰化实验、精炼及其它高热处理试验等。

二、特点：

1. 外採用secc鋼板、精粉體烤漆處理，內為耐高溫陶瓷板。
2. 頂級發熱體，使用壽命長。
3. 進口數字溫度錶，控溫準確，操作簡單。
4. 超溫保護，安全可靠。
5. 升降溫快，經濟快速。
6. 可通氣體。
7. 循環方式：熱輻射及自然對流。

三、產品規格：

| 型號 | sh-15g | sh-20g | sh-30g | sh-40g | sh-50g |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 內箱尺寸mm (w*h*d) | 150*150*200 | 200*200*200 | 300*300*300 | 200*200*400 | 400*400*450 |
| 外箱尺寸mm (w*h*d) | 415*665*475 | 465*715*475 | 620*870*575 | 465*715*675 | 620*870*875 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 溫度範圍 | rt ~ 1000 | | | | |
| 升溫速度 | rt ~ 1000 約60分鐘 | | | | |
| 溫控器 | pid微電腦自動演算pv/sv同時顯示，按鍵設定 | | | | |
| 材質 | 內箱材質為耐高溫陶瓷板，外箱材質為secc鋼板粉體烤漆處理 | | | | |
| 精確度 () | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 |
| 均勻度 () % | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 2.0 | ± 2.5 |
| 電壓 (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 |
| 功率 (kw) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
| 備註 | 單門 | 單門 | 單門 | 單門 | 單門 |

注：另可订做1200度以上高温炉、马弗炉等电炉设备。

本产品的加工定制是是，品牌是兴鸿，型号是SH系列，最大电压是380（V），功率是1400（W），额定温度是1200（ ），主要用途是预热、淬火、烧炖、退火、灰化实验、精炼及其它高热处理试验等。