

# 煤炭热量检测仪 全自动量热仪 热量分析仪

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 煤炭热量检测仪 全自动量热仪 热量分析仪          |
| 公司名称 | 费尔伯恩实业发展（上海）有限公司              |
| 价格   | 129500.00/个                   |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:BOEN<br>型号:85645 |
| 公司地址 | 上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心A栋2001室     |
| 联系电话 | 0-02161843682 13296253682     |

## 产品详情

### 应用领域

适用于电厂、煤矿、商检、环保、地勘、冶金、造纸、化工、科研、教育等部门测定煤、焦炭、石油及水泥黑生料等可燃物质的热值。采用标准《煤与焦炭的发热量测定方法》

### 产品特点：

1、采用国内先进的多探头感温技术，分别对内桶水温、外桶水温、室温、控温水箱水温进行实时检测，采用恒温水循环系统，可实现随温和定温两种工作方式。随温方式时，水温跟随室温变化，完美的解决了定温方式下量热仪在试验过程中外桶水与室内空气的热交换问题，根除了影响量热仪测试结果的最主要因素。2、采用独特的泵循环方式，使仪器整个量热体系各点的温度相当均衡，保证测试结果的准确性。3、首家采用创新研制的自动充氧放气装置及氧弹自动升降机构（主要部件均为进口件），无须人工充氧、放气，高度自动化，操作简捷方便。4、采用进口隔热材料，有效地隔绝外部环境的影响，仪器抗干扰能力更强。5、采用创新、高精度的探针式电子量杯，无须人工称量水重，自动测量内筒水量。重复误差 < 0.5g，水量更准确，试验时间更短、快速准确、操作简单方便。6、点火丝自动判别功能，准确判断出点火丝的不良状态。7、采用自动止水排水接口，仪器换水，顺时针拧开排水管即可自动排出外桶水，逆时针关闭排水管即自动停止排水，使维护简捷快速。8、率先采用先进的usb接口，即插即用，降低了对计算机的要求，更加方便由一台微机控制多台量热仪或与其它仪器组成综合测试仪，实现一机多控。9、水路采用标准接头，减少仪器故障。10、可联电子天平，可联网实现远程数据共享。

### 技术参数：

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 测温范围     | 5 ~ 40                     |
| 温度分辨率    | 0.0001                     |
| rsd      | 0.1%                       |
| 测试周期     | 13min                      |
| 测量范围     | 5mj/kg ~ 40mj/kg           |
| 准确度      | 优于gb/t213-2008 《煤的发热量测定方法》 |
| 工作电源     | ~ 220v ± 10%/ 50hz         |
| 功率       | 0.5kw                      |
| 主机尺寸(mm) | 830 × 460 × 420            |
| 主机重量(kg) | 82                         |

本产品的加工定制是是，品牌是BOEN，型号是85645，类型是自动量热仪，精密度是 0.1%（%）（%），工作电压是220V ± 10%/50Hz（V）（V），装箱数是5