苏源供应电恒温电炉 推车式烘箱 卧式烘房干燥箱 实验室工业烘箱

产品名称	苏源供应电恒温电炉 推车式烘箱 卧式烘房干燥箱 实验室工业烘箱
公司名称	盐城苏源机电科技有限公司
价格	22000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:苏源 型号:SY-
公司地址	盐城市盐都区盐渎路888号物联大厦10楼
联系电话	18061570269 18550660709

产品详情

烘 箱 箱 体：1.精密工业烤箱温度范围广泛。它适用于高温试验，烘焙，干燥箱热处理或其他加热用。2.精密恒温箱之工作温度可由室温起至最高温度止，在此范围内可任意选定烤箱的工作温度，选定后可借箱内自动控制系统使烤箱温度恒温。3.恒温烤箱装有电动鼓风机，促使烤箱室内热空气机械对流，使室内温度更为均匀。4.本烤箱结构精密，控温灵敏准确，操作简单，工矿及大专院校科研单位等均可采用。5.本工业烘箱是新一代产品，采用了最新颖的数字显示仪表进行测温，控温灵活，准确，清晰直观。工业烤箱箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。6.箱体内胆采用进口高级不锈钢（sus304）镜面板，箱体外胆采用a3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。7.送风方式：强制循环送风。

烘 箱 箱 体 结 构：1.本工业烤箱备由室体、加热系统、电气控制系统、送风系统、保护系统等组成；2.箱体采用先进设备制作、业内领先工艺制造流程、线条流畅，美观大方；3.工作室材质为不锈钢sus304材质，外箱材质为优质冷轧钢板，产品外壳采用环保金属漆喷制，整体设计美观大方，适合高端实验室的颜色搭配；4.工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量；5.工作室与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉，保温层厚度：＞70mm,隔温效果好，国内首创，高性能的绝缘结构。从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、铝制反射铝箔片、空气夹层，内胆热量损失少。内胆外箱及门胆结构独特，极大减少了内腔热量的外传；6.门与门框之间采用高性能密封材料及独特的橡胶密封结构，密封、耐高温性、抗老化性好；7.箱内风道采用双循环系统，不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成，置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出，经过干燥物后再被背部的离心风轮吸入，形成合理的风道，能使热空气充分对流，使箱内温度最大限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力，大幅改善了干燥箱的温度均匀性；8.加热器用不锈钢电加热管，升温快，寿命长。烘 箱 特 点：1.温度范围:rt~300°C任意调节恒温（400°C，500°C及以上可定制）2.输入功率:定制3.电源:可提供各国电源如110v/220v/380v/415v/440v…(50/60)hz4.温度波动度：±1°C5.温度均匀度：空载±2.5%°C6.升温速度：50~200°C在30分种以内7.内部材质：sus不锈钢板，外部材质：冷轧钢板8.发热体:护套式电加热管9.安全装置：超温保护装置、马达过热电流保护、空气开关等10.温度控制：ssr（scr）接点方式输出可选，自动pid控制,led数字显示11.

系统：采用特制耐高温长轴型马达及强力多翼式风叶，强力吸风式机构可得到最佳均匀分布温度，安静低噪音，节约能源。12.标准配件：保温定时器、单段式温度控制器13.选购品：1点（多点）温度记录器、可程序温度控制器、推车、不锈钢冲孔盘、电磁门扣、马达转速调节器、三色塔灯、探测孔、plc控制、触摸屏控制14.其它规格：本公司亦可根据客户要求承接设计制造各种大型烘箱

烘箱 购 货 须 知 ：

请您在订货前确认好以下几个参数参数：电压、功率、温度、尺寸、材

质。

本产品的加工定制是是，品牌是苏源，型号是SY-，材质是不锈钢、碳钢，温度范围是0~600（℃），功率是29000（W），主要用途是工业工厂专用烘干，食品烘干，产品认证是CE,ISO，防爆认证