

稀土三基色三防条形节能日光灯防潮防尘防腐蚀

产品名称	稀土三基色三防条形节能日光灯防潮防尘防腐蚀
公司名称	无锡斯泰五金有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:成都 灯光颜色:冷色暖色 灯头规格:无
公司地址	中国 江苏 无锡市 无锡天安大厦
联系电话	86 0510 85294603 15861561080

产品详情

产地	成都	灯光颜色	冷色暖色
灯头规格	无	电压	220V
节能等级	A	光源功率	26W
发光原料	稀土三基色	平均使用寿命	12000H
品牌	圣路	省电率	45%以上
外形尺寸	见详细说明	型号	SL26-TK
灯外形	条形		

三防条形节能灯产品特点：

1. 精致小巧、外形美观
2. 散光罩采用pc防弹透明胶，配防眩光棱镜条
3. 灯体与散光罩及两端均设有密封件，密封性能好，防护等级达ip65
4. 灯体内嵌有镜面铝制成的合理反光曲面，反光效果好。

产品安装方式有吸顶安装、吊杆安装、倾斜安装、其他安装

产品规格型号：

产品参数：

产品小知识——传统日光灯的工作原理

日光灯构造及作用：日光灯两端各有一灯丝，灯管内充有微量的氩和稀薄的汞蒸气，灯管内壁上涂有荧光粉，两个灯丝之间的气体导电时发出紫外线，使荧光粉发出柔和的可见光。日光灯工作特点：灯管开始点燃时需要一个高电压，正常发光时只允许通过不大的电流，这时灯管两端的电压低于电源电压。日光灯管两端装有灯丝，玻璃管内壁涂有一层均匀的薄荧光粉，管内被抽成真空度 10^{-3} - 10^{-4} 毫米汞柱以后，充入少量惰性气体，同时还注入微量的液态水银。电感镇流器是一个铁芯电感线圈，电感的性质是当线圈中的电流发生变化时，则在线圈中将引起磁通的变化，从而产生感应电动势，其方向与电流的方向相反，因而阻碍着电流变化。起辉器在电路中起开关作用，它由一个氖气放电管与一个电容并联而成，电容的作用为消除对电源的电磁的干扰并与镇流器形成振荡回路，增加启动脉冲电压幅度。放电管中一个电极用双金属片组成，利用氖泡放电加热，使双金属片在开闭时，引起电感镇流器电流突变并产生高压脉冲加到灯管两端。当日光灯接入电路以后，起辉器两个电极间开始辉光放电，使双金属片受热膨胀而与静触极接触，于是电源、镇流器、灯丝和起辉器构成一个闭合回路，电流使灯丝预热，当受热时间1-3秒后，起辉器的两个电极间的辉光放电熄灭，随之双金属片冷却而与静触极断开，当两个电极断开的瞬间，电路中的电流突然消失，于是镇流器产生一个高压脉冲，它与电源叠加后，加到灯管两端，使灯管内的惰性气体电离而引起弧光放电，在正常发光过程中，镇流器的自感还起着稳定电路中电流的作用。