

# 瑞士+GF+液位监测仪表 Signet 2250 液位仪表

产品名称	瑞士+GF+液位监测仪表 Signet 2250 液位仪表
公司名称	广东远通工业科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:+GF+ 型号:Signet2250
公司地址	广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城4栋2单元307
联系电话	13316615888 13316615888

## 产品详情

产品价格、型号、规格以和卖家询价的为主，为了商业机密，网上价格标的仅做为商品展示,请知悉

名称：gf+ signet 2250 液位传感器

详细信息：

+gf+ signet 2250液位传感器

signet 2250液位传感器用于液位与深度的测量与控制。整体pvc注模外壳与陶瓷感压膜片适合应用于很多腐蚀性的介质。利用静液压原理，2250可以避免诸如液体表面的蒸汽、泡沫或其他颗粒物等引起的错误液位信号。根据您的需要，有两种测量范围可以选择。固态电路设计消除了信号漂移(没有内部电位计)。

传感器有内置的温度补偿元件，在很宽的温度范围内保证高精度测量。输出信号可以是s3I数字信号或4-20ma信号。活接连接方式，延长的电缆与毛细管，加上用户自备的保护导管，可以在过程容器中实现浸没式安装。利用一体式适配器(需单独采购)，可以将2250传感器与现场安装型的signet 8250液位变送器组装成紧凑的安装形式。

应用领域:

总量管理储罐监测中和池电镀生产线污水池澄清器溢流保护

优势:

液位/深度测量4-20ma或s3l数字信号输出整体pvdf注模壳体陶瓷感压膜片简便的浸没式安装两个测量范围  
可选标准的活接连接，加长的电缆与毛细管

标准:

ce

特点：

2250静压式液位传感器用于液位与深度的测量。pvdf

外壳与陶瓷感压膜片适于多种腐蚀介质。内置温度补偿元件睡宽泛的温度范围内保证测量精度。

选型表：

3-2250	静压式液位传感器			
	输出，连接方式、电缆长度 - 选项			
	-1	数字信号(s3l)，10m电缆		
	-2	4-20ma信号，10m电缆		
		连接螺纹：		
		1	1/2" 活接连接	
			工作压力范围：	
			u	0-0.7 bar
			l	0-3.4 bar
				pvc-u活接连接
			-	3/4" 活接连接
			-1	公制管道连接
3-2250	-1	1	u	-1 产品编号示例

本产品的加工定制是是，品牌是+GF+，型号是Signet2250，测量范围是0-3.4bar，分辨率是1-100，供电电压是220，外形尺寸是1-100（mm），防爆等级是一级，测量精度是1-100，规格是3-2250，优势是耐高温高压