

气动挂壁式5：1气动柱塞泵

产品名称	气动挂壁式5：1气动柱塞泵
公司名称	上海索强阀门制造有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	往复单元:柱塞泵 品牌:索强 型号:SZSB1.2T
公司地址	上海市奉贤区青灵路200号
联系电话	021-33657001 13761225983

产品详情

不锈钢气动柱塞泵

美国技术气动柱塞泵、气动插桶泵、气动泵

一、产品概述

本产品是欧洲技术与东方智慧的完美结合，是引进美国气动柱塞泵制造技术及工艺进行改良而研制成功的第四代国际最先进泵类产品，是索强公司技术人员和美国专家共同研究的成果，适用于高粘度（vis）12万cps/25 的化工浆料输送、注入和抽空，具有防爆防腐防沉淀、低噪音、节能等功能。是理想的移动输送设备。

“气动柱塞泵”（简称：气动油桶泵，又名：气动插桶泵，气动泵、气动活塞泵、气动浆料泵，气动浓浆泵，气动往复泵，气动打胶泵、气动抽液泵，气动防爆不锈钢泵，皮革喷浆泵）

二、主要应用领域及适合处理的流体

化工业：酸、碱、溶剂、悬浮物、分散体系石化业：稠油、油脂、泥浆、污泥等。涂料业：树脂、溶剂、着色剂、油漆等。日化业：洗涤剂、香波、乳液、乳剂、手霜、表面活性剂。陶瓷业：泥浆、瓷浆、石灰浆、陶土浆。水处理：石灰浆、软性沉淀物、污水、化学品、废水。食品业：液态半固体、巧克力、盐水、醋、糖浆、菜油 饮料业：酵母、糖浆、浓缩物、气液混合物、葡萄酒、果汁、玉米浆等。医药业：溶剂、酸、碱、植物提炼液、软膏、血浆等各类药品料液。造纸业：粘结剂、树脂、油漆、油墨、颜料、双氧水等。纺织业：染料化学品、树脂、胶等。建筑业：水泥浆、陶瓷瓦粘结剂、岩石浆、天花板面漆等。家具业：粘结剂、清漆、分散体系、溶剂、色剂、白木胶、环氧树脂、淀粉粘结剂。等等其它行业:人造革、移膜革、压延革、彩涂板、印染、医药、涂层、化工、纺织、喷漆、喷涂、薄膜镀铝、聚氨酯设备等

可以根据客户要求定制各种型式进出接口、泵连接管尺寸及流量大小控制

三、使用方法 1、先将导料管正确放入所要输送的料桶内。 2、将耐腐蚀软管连接出料口接至送料地点。
3、进气阀呈关闭状态，然后将气源管连接进气阀接头，根据所需浆料流量来开启进气阀，调节气动浆料泵运行频率，即可工作。

四、维护保养

1、气动浆料泵在使用过程中防止撞击缸体部位避免变形，发生活塞卡死现象，造成报废。
2、活塞在运行壹佰万余次后，根据空压机送气过程中水份积留情况应清缸体，涂注30#润滑油。
3、如经久不用，应在溶剂内工作状清洗，防止浆料冻结，阻塞导料管。

五、注意事项 1、在工作中，如缸体部位发热（以手感热为准），应立即加30#润滑油。

2、使用过程中如调节螺母松动，发生漏料，应及时调整螺母。

六、结构和原理 本产品采用气压差的作用，使活塞上下运行，带动导料活塞开闭，起到提料的作用。调整给气动浆料泵工作气体的流量与气压来控制调节气动浆料泵送料流量。结合感应开关能使之自动化工作。

七、外形尺寸图

八、参数

型号	进口外径 (mm)	出口尺寸	流量 (l/min)	扬程 (m)	最大允许通过 颗粒 (mm)	最大供气压力 (kgf/cm ²)	最高粘 (cps/2500)
szsb1.2t-1	51	1寸	0-20	30	1.2	3-10	0-12000
szsb1.2t-2	51	1寸	0-20	30	1.2	3-10	0-12000
szsb3.2t	70	1寸	10-50	30	3	3-10	0-8000
szsb5.0t	98	1寸	30-85	30	5	3-10	0-8000

本产品的往复单元是柱塞泵，品牌是索强，型号是SZSB1.2T，材质是不锈钢，驱动方式是气动，用途是柱塞泵，重量是12.8（kg），规格是SZSB1.2T，类型是气动柱塞泵，流量是1.2，工作压力是5，原理是柱塞泵，柱塞直径是46