

单层颜料带式干燥设备，全不锈钢颜料带式烘干机

产品名称	单层颜料带式干燥设备，全不锈钢颜料带式烘干机
公司名称	常州杰创干燥设备有限公司
价格	650000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:杰创干燥 适用物料:条状
公司地址	常州市郑陆镇工业开发区
联系电话	0519-85808388 13775188673

产品详情

概述： dw系列多层带式干燥机适用于大规模生产干燥速率较低的难干燥物料，设备结构紧凑，占地面积小，操作简单，维护方便、运行稳定。可根据物料的干燥特性设计成不同的热风循环干燥形式，是热风循环烘箱的延伸和改进，广泛应用于冶金助剂、化工、食品、包装等领域。随着企业技术进步，产品技术含量的提高，多层带式干燥机已具备满足大生产、多元化、集中控制、连续生产的能力。具有高效、节能、易于管理的优势。

技术参数表：

型号	dw3-1.2-8	dw3-1.2-10	dw3-1.6-8	dw3-1.6-10	dw3-2-8	dw3-2-10
单元数	4x3	5x3	4x3	5x3	4x3	5x3
干燥段长m	24	30	24	30	24	30
铺料厚mm	10-80					
使用温度	50~140					
蒸汽压力mpa	0.2~0.8					
蒸汽耗量kg/h	360-600	420-720	450-840	480-960	480-960	630-1350

换热面积 m ²	816	1020	1056	1320	1344	1680
干燥强度 kg/h ²	150-450	220-550	240-600	280-750	280-750	350-900
内机总功率 kw	30.8	37.4	42	51	56	68
外机总功率 kw	35.3	41.9	46.5	55.5	60.5	72.5
外形尺寸 m	9.77x2.2x4.5	11.77x2.2x4.5	9.77x2.6x4.5	11.77x2.6x4.7	9.77x3.06x4.9	11.77x3.06x4.9
总重kg	4800x3	5780x3	5400x3	6550x3	6350x3	7800x3
注：对于干燥温度在250~350 时，本公司可根据实际物料进行特殊设计。						

常州杰创干燥设备有限公司销售热线：13775188673 联系人：查经理技术支持：18019698628

联系人：查工电话：0519-85808388 传真：0519-85809609 网址：www.jcganzaoji.com 邮箱：jc@jcganzaoji.com 地址：江苏常州郑陆镇工业开发区

本产品的加工定制是是，品牌是杰创干燥，适用物料是条状，结构形式是单级式，应用领域是化工，传热面积是1200（m²），转速是0-6（r/min），功率是50（kw），外形尺寸是28X2.15（m），占地面积是100（m²），重量是6000（kg）