

爱力浦JXM-A4.5/1.2机械隔膜计量泵 隔膜计量泵 计量泵 加药泵

产品名称	爱力浦JXM-A4.5/1.2机械隔膜计量泵 隔膜计量泵 计量泵 加药泵
公司名称	上海阔思电子有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	往复单元:隔膜泵 品牌:爱力浦 型号:JXM-A4.5/1.2
公司地址	上海市闵行区颛桥镇光华路188号
联系电话	021-51697851 13818791793

产品详情

隔膜式计量泵利用特殊设计加工的柔性隔膜取代活塞，在驱动机构作用下实现往复运动，完成吸入 - 排出过程。由于隔膜的隔离作用，在结构上真正实现了被计量流体与驱动润滑机构之间的隔离。高科技的结构设计和新型材料的选用已经大大提高了隔膜的使用寿命，加上复合材料优异的耐腐蚀特性，隔膜式计量泵目前已经成为流体计量应用中的主力泵型。

jxm-a系列机械驱动隔膜计量泵

智能计量泵 计量准确 安全性高 性能稳定 易于操作 爱力浦机械隔膜计量泵

特点：双偏心调节,曲柄连杆机构1、最大额定流量 =500l/h2、最大排压：p2=1.2mpa3、多种材质泵头可选（pvc、pcdf、ptfe、304、316l）4、机械驱动ptfe膜片5、手动/自动冲程调节/数字变频控制均可选6、冲程在静态及动态条件下均可调节7、最大介质温度：-100c—1000c8、泵调节范围10%-100%流量精<+1%9、可安装隔膜破裂报警监测机构

型号	额定流量	最大压力	泵速	隔膜	行程	进出口直径	电机功率	重量
jxm-a2.25/1.2	2.25	1.2	36	36	1.2	dn8	220v\\380v 0.37kw140	
jxm-a4.5/1.2	4.5		72				0rpm3-50h zip55\\f	
jxm-a9/1.2	9		144					
jxm-a22/1.2	22		72	45	4	dn15		

jxm-a44/1.2	44		144				
jxm-a85/1	85	1.0	72	110/7	6		
jxm-a120/0.7	120	0.7	72	0	8		
jxm-a170/0.7	170		144		6		
jxm-a240/0.7	240		144		8	dn25	220v/380v
jxm-a315/0.5	315	0.5	144	110/8	8		0.55kw140
jxm-a400/0.5	400		144	0	10		0rpm 3-50
jxm-a500/0.5	500		180				hzip55/f

本产品的往复单元是隔膜泵，品牌是爱力浦，型号是JXM-A4.5/1.2，材质是工程塑料，驱动方式是电动，性能是防爆，用途是计量泵，叶轮数目是单级，泵轴位置是边立式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，重量是20（kg），电压是380（V），功率是0.55（kw），原理是隔膜泵