

# 新产品低压自然循环电热锅炉立式快装锅炉108KW工业炉蒸汽锅炉

产品名称	新产品低压自然循环电热锅炉立式快装锅炉108KW工业炉蒸汽锅炉
公司名称	广州市旭恩能源科技有限公司
价格	16600.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:其他
公司地址	广东省广州市新雅街清布村横马路五号之一
联系电话	18802096757 13535060408

## 产品详情

108kw全自动电热蒸汽锅炉性能：

- 1、采用加厚锅炉钢制作，经过超声波探伤严格检测、采用不锈钢外壳、
- 2、结构采用汽水一体室设计，占地面积小
- 3、采用电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护
- 4、采用步进式控制电热原件，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定
- 5、采用高级玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能耗低，热效率高
- 6、发热丝采用加厚与加大法兰，维护方便
- 7、蒸汽温度最高达171 ° c
- 8、可根据蒸汽的实际实用量来调节功率，108kw的设定为六组18kw，

108kw全自动电热蒸汽锅炉特点

高效：产汽快，蒸汽干燥度高；

节能：优良炉体结构设计，智能运行、耗能小；

供水系统、发热系统故障全自动保护，采用优质罐体制造，经过超声波探伤严格检测；

环保：运行平稳、干净卫生、无任何环境污染；

方便：操作简单、体积小、安装、使用和移动方便；

产品广泛用于制衣，洗衣房、干洗店，水洗厂熨烫烘干，蒸饭，烧开水煮豆浆，加热食品，化工厂消毒，做实验，医院，制药厂，食品厂干燥消毒加热，配套发酵罐、反应釜，反应锅夹层锅、宾馆、酒店、学校等企事业单位的生产消毒及生活用蒸汽

**特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用**

产品名称	型号	电压	电热功率	蒸发量	蒸汽出口直 径	排污口	最大压力	外形尺寸
电热蒸汽锅炉	ldz(k)0.15-0.7	380v	108kw	150kg/h	dn20	dn25	0.7mpa	1000*700*1350mm

## 产品安装

1、先把自来水接通水箱水管，在本机器进水处装上阀门。

电源进线必须采用铜线绝缘线，保证布线线径要求，防止电压损耗保证机器正常使用。

3、单相电源电压必须在5-10%的范围内。若达不到须配置相应的自动稳定调节电源，否则会引起电器故障或影响产汽量。

4、如果蒸汽输出管接引出管不能太长，太长使蒸汽冷却成水，一般18kw不得超过10米，在管子的尽头必须加装输水阀门。

## 使用说明

1、先将进水处阀门打开，向发生器水箱供水。

2、待水箱水位到位后（浮球控制），打开电源开关，电源指示灯亮。

水泵自动向本体（炉胆）内加水；加水指示灯亮。当加水达到设定水位后便自动转换到加热，此时加水指示灯熄灭，加热指示灯亮。

4、在规定的加热时间内，即可达到0.7mpa压力的饱和蒸汽.此时可以使用蒸汽。

5、当压力达到设定压力时,加热指示灯熄灭., 低于设定压力时又重新加热。

使用蒸汽使炉胆内的水不断下降到补水时, 水泵又向炉内补水, 这样周而复始工作。

7、工作完毕, 关闭电源, 关闭水源阀门, 并将炉内的余汽排尽, 以免水箱内的水吸入到炉胆内, 影响第二天的工作。

## 定制说明

8) 发生器严禁使用井水, 河水, 湖水, 因为没有经过水处理的水矿物质特别多, 虽然有些水用眼看起来很清楚, 没有浑浊现象, 但是经过锅炉内胆水反复烧沸腾以后, 这些没有水处理的水里面矿物质会产生化学反应更厉害些, 它们会粘在加热管和液位控制器上面, 这样会产生下列情况:

(一) 加热管外表泥垢过多, 加热时间会延长, 会增加耗电量。

(二) 加热管外表泥垢过多, 会很大损耗加热管寿命。

液位控制器泥垢过多, 会使用失灵, 会不工作, 加热管会烧坏。

9) 本机要专人使用, 熟读说明书, 必须要按机器外表贴的警告提示, 和使用须知操作。

3) 使用三相电源时, 将标有“n”的一线接在电源零线上, 将标有“火线”的三条线分别接在电源的a,b,c三相火线上。

(4) 机器外表必须要接地。

(5) 每次开机前, 要先检查电源是否正常, 加好水箱的水。

6) 每次关机, 要及时放掉锅炉内胆里的水合蒸汽, 关掉总电源, 否则气体在机器里面冷却后会变成假的气体, 第2天开机到时候气压会很快上来, 不过阀门打开后出来的都是水。

10) 在使用本机的时候要注意及时排污, 每天最好二次, 排污时应带压力0.15map排放, 只有这样才会防止管道堵塞, 排污管道妥善连接, 避免烫伤。

(8) 正确使用机器会使机器寿命大大增加, 还会节约电费。

## 产品用途

### 应用领域:

干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备配套使用。

豆腐机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、封口机、等设备的配套使用

发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用

(油田、汽车)蒸汽清洗行业、(宾馆、宿舍、学校、搅拌站)热水供应、(桥梁、铁路)混凝土养护、(休闲美容会所)桑拿洗浴、热交换设备等

### 全自动蒸汽锅炉性能特点：

- 1、操作方便：全自动智能化控制，无需专人值守。可设置为手动自动模式；压力、水位全自动控制，只需按一下按钮，既进入自动运行状态，控制器对压力自动控制，控制系统可在负荷变化时对给水泵、
- 2、清洁环保：采用电能加热，清洁环保无任何环境污染，占地小装使用方便；
- 3、高效节能：独特内胆和汽水分离结构设计，保证迅速提供高品质蒸汽，
- 4、灵活便捷：采用符合jb/2379-93和《金属管状电加热元件技术条件》要求的低表面热负荷电热元件；优质电热丝外套加厚不锈钢管，内置昂贵镍铬合金电热元件，热效率高，寿命更长。每组电热元件采用加大法兰连接，控制系统采用多组电热管分组控制，可根据用汽量灵活开启用电功率；
- 5、安全：整机严格按照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》制造，保证用户拥有放心可靠的产品。具备齐全的多项保护功能，漏电保护、缺水保护、接地保护、蒸汽超压保护等，锅炉自动保护；
- 6、采用步进式控制电热原件，可根据蒸汽的实际使用量来分档控制，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定
- 7、免锅检：108kw以下水容积小于30l，可免除报装和年检费用及烦琐的手续。

### 购买须知

#### 1、货源说明

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证

#### 2. 产品安装服务

收到订金一周内交货，安装调试、使用方法及常见故障排除培训

#### 3、关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业核对与实物图接近，因电脑显示器的色彩比对色温等都有一点点差异

#### 4、关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或者是系统故障，请电询020-28006716 或者24小时服务热线：13535060408

## 5、关于售后

蒸汽发生器在合同签订之日起保修十二个月（人为造成或者不可抵御因素不在保修范围）我公司服务人员为用户免费培训机器的操作维修技术，厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用

## 6、关于发货

本公司所售商品，体积大，重量沉，为了保证物品的质量和速度，物流默认以客户要求，货物在运输过程中，物流或者快递造成磕碰现象很正常，只要不影响产品的正常使用的前提下，均视为产品没有问题，对于已签收的机器设备，均视为商品没有问题。

## 服务承诺

### 1. 产品安装服务：

收到订金一周内交货，安装调试、使用方法及常见故障排除培训；

### 2. 产品维护服务

就地厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；

提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

### 3. 产品品质保证

所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

获得iso9001：2000g国际质量体系认证证书；

产品获得“中国十佳熨烫品牌”称号；

产品获得质量技术监督局企业与产品质量入网证书

全国24小时服务热线：13535060408

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是其他，型号是LDZ(K)0.15-0.7，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，输入功率是108（KW），应用领域是产品广泛用于制

衣，洗衣房、干洗店，水洗厂熨烫烘干，蒸饭，烧开水煮豆浆，加热食品，化工厂消毒，做实验，，结构形式是立式，加热方式是电加热，耗电量是108KW，规格是1000\*700\*1350mm