

GZL系列高粘度润滑油过滤设备专用润滑油滤油机

产品名称	GZL系列高粘度润滑油过滤设备专用润滑油滤油机
公司名称	重庆升亿过滤设备制造有限公司
价格	39000.00/个
规格参数	原理:真空过滤 用途:固液分离 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路31号
联系电话	86-02381996661 15803098118

产品详情

用途

本机型用于机械、冶金、矿山、石油、化工、电力、铁路等领域，对粘度较高的各种齿轮油、磨煤机油等润滑油的净化处理。能快速脱去油液中的水份、杂质及挥发物（如氨气）等有害成分，提高油液品质，恢复其相关的各种性能。该机型即可在线运行，也可以通过预热油箱，对各种介质作单独的净化处理，满足客户对油品的各种处理要求。

特点

- 。采用国际领先的环形立体复式闪蒸技术和微克技术的结合，能快速的脱去水分、气体。
- 。采用多层高分子网状过滤与强磁静电吸附相结合的除杂过滤技术，纳污能力强，滤芯使用寿命长。
- 。喷油雾化装置采用光电红外线控制方式，控制灵敏、准确，保证设备高性能运行。
- 。复式三位一体保护装置能使高低油位自动保护，红外线探测自动消泡，自动液位控制，自动恒温，自动压力保护，自动化程度高，操作灵敏可靠。
- 。优化的碳纤维加热恒温控制系统，确保加热均匀，油温稳定。
- 。人性化的设计，低噪音，操作容易，维护间隔长，低能耗，节省运行成本。

可选配置模式

- 。整机结构可以制作成移动式、固定式（半轴或双轴）。
- 。根据用户需求可选配plc智能控制，触摸屏动态显示功能等。
- 。可制作成全封闭式、遮掩式、敞开式。

主要技术参数

项目	指标名称	单位	gzl-20	gzl-30	gzl-50	gzl-100	gzl-150	gzl-200	gzl-300		
设备技术指标	流量	l/h	1200	1800	3000	6000	9000	12000	18000		
	电源	v	380v50hz（或根据用户需求）								
	工作真空度	mpa	-0.06 ~ -0.096								
	工作压力	mpa	0.5								
	恒温范围		20 ~ 80								
	工作噪声	db (a)	78								
	加热功率	kw	24	24	30	45	90	135	180		
	总功率	kw	27	27	35	50	95	142	180		
	进出口管径	mm	25	25	32	42	50	50	60		
	外形	长	mm	1050	1100	1200	1300	1450	1450	1600	

尺寸	宽	mm	950	1000	1150	1250	1400	1450	1
	高	mm	1500	1550	1750	1800	2050	2150	2
设备重量		kg	400	450	550	680	800	900	1
油中含水量		ppm	100 (无痕迹、gb/t260)						
油中含气量		%	0.1						
机械杂质		%	无 (gb/t511)						
破乳化值		min	新油 15min,运行油 30min						
清洁度		nas	6级						

注意：设备外形尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变，不断发展以实物为主。

本产品的原理是真空过滤，用途是固液分离，适用对象是润滑油，样式是管式，品牌是升亿，型号是gzl系列，性能是精密过滤，产品类型是全新，适用范围是化工,石油,制药,轻工,选矿,电镀,冶金,染料,纺织,电力钢铁船舶机械