

# 直流微型数显离子风机 DC-001C

产品名称	直流微型数显离子风机 DC-001C
公司名称	东莞市晶睿电子科技有限公司
价格	350.00/个
规格参数	型号:DC-001C 品牌:晶睿 类型:直流离子风机
公司地址	东莞市厚街镇东宝西路10号
联系电话	0768-81208780 13316639858

## 产品详情

### 晶睿直流微型数显离子风机

#### 一、特点：

离子平衡自动显示。

带自动清洁功能，可以时间设定（0-99小时），清洁次数设定（0-5）/次。

带加热功能（0-50摄氏度），自动加热保护（仅限dc001a）。

独特的电源开关机功能，实现关机后无功耗，cpu不工作，非软关机。

离子平衡度报警设定（0-正负199v）；

风扇异常报警指示。

平衡电压报警指示。

快速更换离子针。

#### 二、技术参数

型号	dc-001c	dc-001d
工作电压	dc24v	dc24v
消耗电流	0.2-0.4a	0.1-0.2a
出风量	48cfm	40cfm
操作温度	0- ± 50	0- ± 50
功率	10w	5w
离子覆盖	30*30*60	30*30*60
尺寸	128*56*150	128*53*138
臭氧量	0.03ppm	0.03ppm
外箱	冷扎板静电烤漆	冷扎板静电烤漆
离子平衡	自平衡显示	± 5v

### 三、电路原理：

晶睿直流离子风机采用国际先进的闭环控制系统，电路能根据装在风机出风处的专用离子传感器上的电压来自动控制正负离子量的多少，从而保证本离子风机有良好的平衡度及较宽的温湿度范围。

本产品的型号是DC-001C，品牌是晶睿，类型是直流离子风机，气流方向是单向，材质是冷扎板静电烤漆，风机压力是低压风机，性能是低噪音风机，用途是除静电，离子风量是48（cfm），消电时间是1.2（s），输入电压是24（V），适用范围是30\*30\*60，离子风区有效范围是30，离子平衡度是5