松野DQ单相功率带通讯隔离变送器智能单相电量变送器隔离传感器

产品名称	松野DQ单相功率带通讯隔离变送器智能单相电量变送器隔离传感器
公司名称	武汉松野智能仪表有限公司
价格	468.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:SOKYO/松野 型号:SY-DQ31
公司地址	湖北省武汉市东西湖区五环南路38号
联系电话	86-02783388763/83388762 13971168343

产品详情

松野电气是专业生产智能电量传感器,dq3单相带通讯功率隔离变送器,智能电量变送器的厂家台湾技术,10年以上生产经验,隔离技术,抗干扰能力强热线:400-027-0806dq3单相带通讯功率隔离变送器产品特点:①、输入输出之间隔离、输入电源之间隔离、输出电源之间不隔离、即两隔离②、输入信号、电压端子输入、电流穿孔输入、输出信号、稳定、可靠、抗干扰能力强③、通讯方式、rs485通讯、或rs232通讯采集单相、三相、电流、电压、功率等全电参数④、导轨式安装、方便、工作电源、dc24

产品品牌	sokyo松野电气	
产品名称	dq系列 单相功率隔离变送器（带通讯）	
输入信号	av、输入ac0~450v、或变比后100v aa、输入互感器变比后0~5v或1a	
输出信号	电流dc4~20ma、精度±0.5%fs 电压dc0~5v,dc0~10v	
隔离方式	电磁隔离输入，光电隔离输出	
响应时间	≦400ms	
绝缘性能	绝缘阻抗、≧100mω、dc500v 隔离耐压 dc 2500v	
过载能力	2倍额定输入值，1秒10次	
工作电源	dc24v,或ac/dc 85~265v	
工作环境	-20~70℃、≦85%rh	

dq系列单相功率隔离变送器特点：

1.输入输出之间隔离、输入电源之间隔离、电源输出之间不隔离，即两隔离

2.输入信号、电压端子输入、电流穿孔输入；信号输出稳定，可靠，抗干扰能力强

3.单相、三相、有功功率、无功功率、模拟输出；dc4~20ma或0~5v/0~10v,精度±0.5%fs

4.导轨式安装，也可螺纹固定，方便，体积小巧

单相、三相、有功功率、无功功率、模拟输出

电压端子输入，电流穿孔输入

导轨式安装，也可螺纹固定，方便，体积小巧

本产品的加工定制是否，品牌是SOKYO/松野，型号是SY-DQ31，测量精度是±0.5%FS，精度等级是±0.5%FS，频率是50（Hz），尺寸是65Hx100Wx24L（mm），重量是0.2（kg），适用范围是DC24V供电