

气相色谱仪GC-2060 厂家直供 质量可靠

产品名称	气相色谱仪GC-2060 厂家直供 质量可靠
公司名称	滕州鲁南分析仪器有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鲁南 型号:GC-2060
公司地址	滕州市东沙河镇东沙河村（荆河东路南100米）
联系电话	86-06325819116 13181258266

产品详情

gc-2060 主要技术指标： 温控指标： 控温区域：色谱柱箱，进样器，检测器，辅加装置

控温范围：室温 + 5 ~ 400 （以1 增量）

控制精度：优于 ±0.1 程序升温：程序升温阶数：5阶 时间设定：99.9（min）

升温速率：0.1 ~ 40 /min（以0.1 增量任设，200 以下最高升温速率可达40 /min）

gc-2060 检测器技术参数：

技术参数	灵敏度/检测限	基线噪声	基线漂移（30min）	线性范围
氢火焰（fid）	2 × 10 ⁻¹¹ g/s（正十六烷）	2.5 × 10 ⁻¹⁴ a	5 × 10 ⁻¹⁴ a	105
热导池（tcd）	s 2500mv • ml/mg(苯/甲苯)	0.02mv	0.05mv	104
火焰光度(fpd)	(s) 5 × 10 ⁻¹¹ g/s（甲基对硫磷）(p) 3 × 10 ⁻¹¹ g/s（甲基对硫磷）	2 × 10 ⁻¹² a	1 × 10 ⁻¹² a	102 103 gc-2060 主要技术指标： 温控指标： 控温 区域：色谱柱箱， 进样器，检测器， 辅加装置

控温范围：室温 +5 ~ 400 (以1 增量)

控制精度：优于 ±0.1 程序
 升温：程序升温阶数：5阶 时间设定：99.9 (min)

升温速率：0.1 ~ 40 /min (以0.1 增量任设, 200 以下最高升温速率可达40 /min)

gc-2060
 检测器技术参数：

技术参数	灵敏度/检测限	基线噪声	基线漂移 (30 min)	线性范围
氢火焰 (fid)	2 × 10 ⁻¹¹ g/s	2.5 × 10 ⁻¹⁴ a	5 × 10 ⁻¹⁴ a	105
	(正十六烷)			
热导池 (tcd)	s 250 0m (tv • ml/mg (苯	0.0 2m v	0.0 5m v	104

					/甲 苯)			
					火 焰 光 度 (fpd)	(s) 2 × 10- 12a	1 × 10- 12a	102 103
					11g /s (甲 基 对 硫 磷) (p)			
					3 × 10- 11g /s (甲 基 对 硫 磷)			

滕州鲁南分析仪器有限公司成立于1997年，由原鲁南分析仪器厂改制而成，是国内久负盛名的专业色谱生产厂家。公司是集研发、生产，销售为一体的高科技企业，在鲁南四十年色谱生产的基础上，充分发挥人才技术优势，努力塑造鲁南品牌，服务社会。在生产研发上，不断吸收国际、国内先进技术，独立开发生产gc、lg系列色谱仪器及石油专用仪器和配套产品，以优质的产品、完善的售后服务，在国内享有较高声誉，在同行业中处于领先地位。用户遍及石油化工，科研院校、食品、卫生、环保等各个领域。企业通过iso9001/2000质量体系认证。滕州鲁南分析仪器有限公司的发展得到了社会各界的关心和支持，公司愿以更优质的产品与完善的服务，推进中国分析仪器产业的现代化进程。

本产品的加工定制是是，品牌是鲁南，型号是GC-2060，测量范围是室温 +5 ~400（以1 增量），测量对象是联系厂家，控温范围是联系厂家（ ），功率是联系厂家（w），尺寸是联系厂家（mm），重量是联系厂家（kg）