

神风牌4吨卧式全自动燃气蒸汽锅炉 质量好让你没有后顾之忧

产品名称	神风牌4吨卧式全自动燃气蒸汽锅炉 质量好让你没有后顾之忧
公司名称	河南神风锅炉有限公司
价格	350000.00/个
规格参数	加工定制:是 循环方式:自然循环锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	河南省郑州市郑东新区CBD景峰国际23层
联系电话	0371-56722522 13592244558

产品详情

河南神风锅炉有限公司（简称神风锅炉）神风锅炉是国家定点a级锅炉制造企业，具有国家质检总局a级锅炉、a2级压力容器制造资质。神风锅炉位于河南省太康县工业集聚区西二环路南段；公司资产超亿元，主要经营范围为a级锅炉、a2级压力容器、风电设备、和各种燃煤、气、油、电、生物质蒸汽锅炉、热水锅炉、环保锅炉、蒸压釜、热风炉导热油炉以及金属制品的制造和销售。

河南神风锅炉有限公司

厂址：太康县工业集聚区西二环路南段

销售部经理：刘经理

联系电话：13592244558

传真： 0394 - 6837205

邮箱： taikangyy888@163.com

qq： 847126629

wns4吨卧式全自动燃气蒸汽锅炉简介

wns4吨卧式全自动燃气蒸汽锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅。采用偏置炉胆湿背式结构，高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管，然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有活动的前后烟箱盖，使锅炉检修方便。锅炉配置技术性能良好的工业燃烧器，采用了燃烧自动比例调节，给水自动调节，程序启停，全自动运行等先进技术，并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点。

燃料：燃油、燃气

适用范围：食品加工、印染、制药提供生产用汽，医疗机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆的采暖提供蒸汽，亦可通过水箱加热提供生活热水。

保护装置1、水位实时监控功能：配有电子检测水位装置，实时监控锅炉水位。2、时间设置功能：用户可根据需要，自由组合设定锅炉的起停时间。3、漏电保护功能：控制系统检测到电热元件漏电后，将自动切断电源。4、缺水保护：当锅炉缺水时及时切断燃烧器控制电路，防止燃烧器发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。5、电源异常保护功能：锅炉立刻停止运行。6、超压联锁保护：锅炉内压力超过用户设定值时，禁止燃烧器工作并报警提示。7、压力控制器、水位报警器、安全阀、极低水位报警等多重安全保护。8、完整的燃气阀组及保护系统：提供从过滤器、调压阀、电磁阀等完整燃气阀组及配件，确保了燃气的安全性。9、烟气监控装置，可自动监测锅炉的排烟温度，更加方便地掌握锅炉的运行状况。

wns系列卧式燃气蒸汽锅炉规范(1)

型号	wns1	wns2	wns4	wns6	wns10	wns20
额定蒸发量	1t/h	2t/h	4t/h	6t/h	10t/h	20t/h
额定蒸汽压力mpa	1.0/1.25	1.0/1.25	1.0/1.25	1.0/1.25	1.0/1.25	1.0/1.25
额定蒸汽温度 °c	184/194	184/194	184/194	184/194	184/194	184/194
给水温度 °c	20	20	20	20	20	20
传热面积m ²	29.34	50.9	102.2	160	200	476
设计热效率%	88.7	88.2	87.3	88.2	88.7	91.8
测试热效率	90	90	90	90	90	90
水试验压力mpa	1.4/1.65	1.4/1.65	1.4/1.65	1.4/1.65	1.4/1.65	1.4/1.65
锅炉净重t	4.07	7.09	11.53	15.27	21.8	48.9
水容量kg	2000	4200	7000	8000	13500	27100
耗气量(天然气)	80nm ³ /h	150nm ³ /h	340nm ³ /h	510nm ³ /h	664nm ³ /h	1640nm ³ /h
耗气量(城市煤气)	170nm ³ /h	300nm ³ /h	696nm ³ /h	1070nm ³ /h	1776nm ³ /h	3430nm ³ /h

电机kw	1.5	4.5	7.5	12	22	56
运输尺寸(长x宽x高) m	3.2x1.7x2.2	4.2x2.2x2.4	5x2.4x2.7	5.5x2.8x2.9	8.2x3.3x3.5	8.5x3.3x3.5
蒸汽接口pn	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa
蒸汽接口dn	65mm	80mm	100mm	125mm	150mm	200mm
供气口(天然气) mm	dn65	dn65	dn65	dn80	dn100	dn100
供气口(城市煤气) mm	dn65	dn65	dn100	dn100	dn125	dn125
排污口dn	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
安全阀pn	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa
公称直径dn(mm)	2x32	2x40	2x50	2x80	2x80	2x100
烟囱口径内径	282mm	360mm	494mm	550mm	626mm	626mm
天然气(压力) mmh20	300	600	1200	1600	2000	2500
城市煤气(压力) mmh20	600	1000	2000	2000	2500	2500

wns系列卧式燃气蒸汽锅炉规范(2)

型号	wns1.5	wns3	wns5	wns8	wns15	wns20
额定蒸发量	1.5t/h	3t/h	5t/h	8t/h	15t/h	20t/h
额定蒸汽压力mpa	1.0/1.25	1.0/1.25	1.0/1.25	1.0/1.25	1.0/1.25	1.0/1.25
额定蒸汽温度 °c	184/194	184/194	184/194	184/194	184/194	184/194
给水温度 °c	20	20	20	20	20	20
传热面积m ²	38.02	76.2	129	189	357.4	476.4
设计热效率%	88.7	89	89.1	89	89.2	91.8
测试热效率	90	90	90	90	90	90
水试验压力mpa	1.4/1.65	1.4/1.65	1.4/1.65	1.4/1.65	1.4/1.65	1.4/1.65
锅炉净重t	5.46	8.4	11.53	19.26	32.3	48.9
水容量kg	2400	5600	7800	11200	26000	27100
耗气量(天然气)	120nm ³ /h	210nm ³ /h	390nm ³ /h	618nm ³ /h	1190nm ³ /h	1640nm ³ /h
耗气量(城市煤气)	254nm ³ /h	520nm ³ /h	835nm ³ /h	1249nm ³ /h	2642nm ³ /h	3430nm ³ /h
电机kw	2.2	7.5	12	18.5	55	56
运输尺寸(长x宽x高) m	4x1.7x2.2	4.9x2.2x2.4	5.4x2.8x2.9	6.4x2.9x3	7.9x4.0x3.5	8.5x4.0x3.5
蒸汽接口pn	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa
蒸汽接口dn	80mm	100mm	125mm	150mm	200mm	200mm
进油口	12mm	16mm	16mm	16mm	22mm	22mm
出油口	12mm	16mm	16mm	16mm	22mm	22mm
排污口dn	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm

河南神风锅炉公司简介

河南神风锅炉有限公司（简称神风锅炉）神风锅炉是国家定点a级锅炉制造企业，具有国家质检总局a级锅炉、a2级压力容器制造资质。神风锅炉位于河南省太康县工业集聚区西二环路南段；公司资产超亿元，主要经营范围为a级锅炉、a2级压力容器、风电设备、环保锅炉、热风炉导热油炉以及金属制品的制造和销售。

公司产品有4~135蒸吨/小时的循环流化床锅炉；2~130蒸吨/小时的往复炉排锅炉；2~100蒸吨/小时的链条炉排锅炉；1~45蒸吨/小时的燃气（油）锅炉；30~1200万大卡/小时的导热油锅炉；1~40蒸吨/小时的生物质锅炉；炉膛直径0.6~3.0m的高效煤气发生炉及各类加热炉窑；蒸压、蒸养釜以及各种压力容器等。

神风锅炉厂有着强大的科研队伍及市场开拓能力，引进了国外同行业的高端技术，并与清华大学、厦门大学、西安交大等重点院校联盟，开发了各类环保锅炉、新型能源风电设备、太阳能的综合利用、污水处理及再生回用的制造安装，实现了国家节能减排的计划。

神风锅炉于2009年借产业集聚区成立之机，通过引进优良资金实现资产重组，通过引进人才实现产权与经营权的剥离，迅速将一个年产值不超过千万的传统落后的普通锅炉企业升级为月销售额超过千万、产品风格及品质国内一流、人均产值达200万、生产率行业一流的国家a级锅炉及压力容器制造企业。神风锅炉顺应国家政策、能源供给、热能需求之大势，将公司产品定位为符合节能减排要求的环保锅炉。主要有生产环保砖的蒸压釜，有可燃烧劣质煤和可再生能源的130吨级的往复炉排燃煤锅炉，有燃烧清洁能源天然气的燃气锅炉，有余热回收节能性质的烟道气换热装置。2011年伊始，在省政府的肯定和鼓励下，我们加快了技术进步、核心技术能力塑造的步伐，加大环保锅炉市场的开发力度，走出去开疆拓土，引进来融合提升。我们相继同哈尔滨工业大学联合开发了130吨级往复炉排锅炉，掌握了白钢炉排的核心生产技术，成为中原地区唯一的“哈工大产学研基地”；我们成功引进了国家级有突出贡献的专家，教授级高级工程师，原福州锅炉厂总工程师，“全国劳动模范”，福建省优秀专家黄家瑶先生作为神风公司的首席技术专家。从此，我们掌握了我国锅炉界最珍贵的无烟煤环保锅炉设计与生产核心技术。神风有条件成为中国最棒的环保锅炉制造企业。

河南神风锅炉有限公司质量体系服务说明

河南神风锅炉有限公司作为国定定点制造a级锅炉，d1、d2级压力容器、a2级压力容器的大型企业，我公司建立了严密的“锅炉”和“压力容器”质量保证管理体系，并将质量控制贯穿于营销、设计、采购、生产、检验及服务的全过程中，保证了产品的高质量使用户能得到良好的服务。

设计控制：在产品的设计过程中，严格依照国家有关的标准法规，采用cad辅助设计有效地保证了产品的设计质量。

材料控制：公司拥有材料力学性能试验设备和化学分析仪器设备，对主要原材料进行监控，保证了原材料的可靠质量。

检验控制：公司拥有无损检测人员多名，检测手段齐全，能进行x射线擦伤、超声波、表面检测等多项检测，保证了材料、焊接过程检测和质量控制。

工艺控制：规范产品零部件和总装全过程的工艺行为，以保证零部件和产品质量的稳定和提高。

完美的售后服务体系

免除您一切后顾之忧

雄厚的技术力量

满足您的一切咨询

欢迎您来我公司考察指导工作

高品位的产品质量 + 完善的售后服。

河南神风锅炉有限公司系列产品是您的理想选择。

河南神风锅炉质量保证期

河南神风锅炉有限公司质量保证期

据国家jb/t10094-2002《工业锅炉通用技术条件》规定，河南神风锅炉有限公司应对产品设计及制造质量负责，在用户遵守本标准及有关技术文件的条件下，在出厂期18个月内（出厂期18个月超过，运行期不足12个月，以出厂期为准；出厂期不足18个月，运行期超过12个月，以运行期为准）如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因安装质量、运行条件和操作水平的原因，不能按额定参数正常运行或达不到规定的性能要求是时，制造厂应承担相应的责任。”因此，产品质量保证期为锅炉主机安装合格运行12个月，提货为安装18个月，以先到者计算。

到位时间

- （1）质量保质期内出现的质量问题，由我方免费维修。
- （2）若设备出现故障，我方人员以最快时间及时赶到现场。
- （3）赶到现场后，首先排除故障，恢复使用，在分析原因、明确责任，以促进供需要双方改进和提高。
- （4）若是因为配套质量问题，本公司实行第一赔偿责任制，先解决用户问题，后与配套厂家解决配套质量问题。

河南神风锅炉售后服务承诺：售后服务是确保产品质量稳定可靠运行的重要环节，是企业质量管理的延伸，是我们公司“产精品，讲诚信”宗旨的重要体现。为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：一、组织严密，机构健全：1、公司设有专职售后服务中心和专职售后服务人员：售后服务中心属销售部管理，专职人员由技术熟练，作风严谨的同志担任。在接到用户服务信息后，本省24小时，外省48小时服务到位。2、维修人员到岗后，排除故障不过夜，待故障排除后正常运行五个小时以上，维修人员方可离开。二、严格执行合同中的售后服务条款，售出产品保修期一年，实行“三保”，对超过保修期的产品，服务渠道永远畅通，产品终身服务，免收服务费。保证做到：用户不带疑问，产品不带故障，服务随叫随到。三、不断了解用户意见，把用户反馈的信息做为改进产品性能、提高产品质量的重要来源。产品安装在哪里，售后服务信息反

馈就跟到哪里。建立售后服务网络，经常与用户取得联系，不断指导用户正确保养和使用设备，预防故障的发生。四、严格执行公司售后服务和管理制度：1、售后服务人员态度热情、服务周到、技术熟练、作风过硬。2、售后服务人员不给用户乱摆派、乱收费、不给用户增添任何麻烦和负担。规定之外的费用一律不许收取。3、认真填写售后服务用户意见反馈表，对用户的每一条意见都认真对待，及时答复。

本厂生产；循环流化床锅炉、蒸汽锅炉、热水锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、电热锅炉、环保锅炉、导热油炉、生物质锅炉、余热锅炉、热风炉、节能茶炉、无塔供水、蒸压釜等。

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是神风锅炉，型号是WNS4-1.25-Q，燃料耗量是280m³；适用范围是可用于纺织、木板、酿酒、泡沫、印染、造纸、食品、橡胶、塑料、化工、医药、钢铁、冶金等工业产品加工工艺，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，结构形式是卧式，适用燃料是天然气，锅炉用途是工业锅炉，规格是WNS4