

闭路电视线同轴电缆 5C-FB144编铜芯铜网 SYWV电视共用天线蓝色

产品名称	闭路电视线同轴电缆 5C-FB144编铜芯铜网 SYWV电视共用天线蓝色
公司名称	深圳市奋进达通讯科技有限公司
价格	1.81/个
规格参数	品牌:奋进达 型号:5C-FB144BC蓝色 加工定制:是
公司地址	深圳平湖镇鹅公岭宝鹅工业区B6栋奋进达工业园
联系电话	86-075589602788-8011 13723772822

产品详情

闭路电视线同轴电缆 5c-fb144编铜芯铜网sywv电视共用天线蓝色

产品介绍

产品信息商品名称：sywv有线电视线商品型号：5c-fb 144bc 蓝色商品品牌：奋进达商品颜色：白色绝缘外径：4.6 mm导体：1根0.75mm纯铜外皮：聚氯乙烯或低烟无卤（losh）屏蔽：al-mylar遮蔽率100%以上 编织密度: 编织屏蔽 90%外径护套：7.0mm

产品搭配

超五类网线

hyv 室内电话电缆

同类产品

rvvp信号屏蔽线

7c-fb有线电视线

产品搭配

sywv有线电视线

syv 监控线

超五类屏蔽网线

5c-fb 114bc 网蓝色

tsyv多股普通电梯线

电梯视频线+电源线+双钢丝

电梯网络线+双钢丝

电梯网络线+电源线+双钢丝

产品包装及附件图

常规包装

打包好，准备发货

详细说明

产品名称：高清数字有线电视专用

1、特性：

高发泡度，低介电常数

柔软性好，弯曲半径小

抗干扰性能良，阻抗均匀

防潮能力好，使用寿命长

低衰减，低电容

高传输，结构稳定

采用四层屏蔽，抗干扰性能更加优良，屏蔽性能大大提高，结构设计更合理，电气性能指标更优，使用寿命长

2、应用范围：

适用于闭路电视系统，共用天线系统（catv/matv）作为干线、分支线和用户线以及其它高频率机器的连接线或内部配线。

3、产品参考标准：

奋进达企业标准及国家标准：gy/t 135-1998

4、产品说明：

内导体采用裸铜铜线（bc）

特性阻抗：75

物理发泡聚乙烯绝缘

屏蔽编织：al铝合金编织

聚氯乙烯护套

长期允许工作温度应不超过70

包装长度：100米/卷、200米/卷及按客户要求打卷

5、产品明细：

分类	型号/规格		导体
----	-------	--	----

5c-fb	5c-fb 48编单网al		
	5c-fb 64编单网al		
	5c-fb 32+64编双网al		
	5c-fb 48+96编双网al		
	5c-fb 144编al		
	5c-fb 144tc		
6c-fb	6c-fb 64编单网al		
	6c-fb 32+64编双网al		
	6c-fb 48+96编双网al		
7c-fb	7c-fb 96编单网al		
	7c-fb 96编单网al		
	7c-fb 96+96编双网al		
	7c-fb 96+96编双网al		
9c-fb	9c-fb 128编单网al		
	9c-fb 128+128编双网al		
	9c-fb 128+128编双网al		

售后条款

厂家货源正品

奋进达：深圳品牌，工厂位于深圳市龙岗区

关于包装

100-500m，特殊规格可定做。

关于颜色

灰色

关于客服

qq：2880306786 手机：137 2377 7132

关于售后

我们将提供完整的售后服务，包含产品退换货，正品保证。

关于发货

我们寄样品合作的快递公司是顺丰，广东省内(小件货)合作的快递公司是联昊通，发货可根据客户指定物流，我们全心为您找到速度快，服务好，价格优的物流公司。

本产品的品牌是奋进达，型号是5C-FB144BC蓝色，加工定制是是，芯数是1/0.75，护套材质是PVC聚氯乙烯，材料形状是圆线，拉伸强度是259N，电线最大外径是7.0（mm），绝缘厚度是4.6（mm），产品认证是CCC，物料编号是聚氯乙烯PVC+裸铜线，线芯材质是裸铜线，用途是光线路设备连接，传输电话，电视等通讯业务，转换器是视频+音频，线材接口是BNC，护套厚度是1.45，每卷长度是100/200/300/500