

绝缘保护热缩套管拉萨热缩套管生产厂家多图

产品名称	绝缘保护热缩套管拉萨热缩套管生产厂家多图
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:广州普众 型号:TO1537
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

军标级热缩标识套管

广州普众是专业的热缩套管公司，线缆热缩标识套管在行业内性价比高，欢迎来电咨询

军标级热缩标识套管产品介绍

为满足高可靠性线缆标识要求设计，采用交联环保聚烯烃热缩材料制成。有2:1和3:1两种收缩倍率可供用户选择。产品印字的耐擦、耐磨性能优异，在热缩前后即使遇到清洗剂或燃油的侵蚀，色码牢固性保持永久性标识效果。

军标级热缩标识套管产品特点

军标级材料，适合航空航天器、坦克和水下潜艇应用

高耐温等级，额定温度135

极高阻燃性，VW-1级

环保性能符合RoHS标准

极高可靠性，永久性标识

热感灵敏，收缩快

任意印字，电脑设定字符和商标图案

黄绿双色热缩管 广州普众牌 黄绿双色热缩套管

柔软、阻燃、辐射交联聚烯烃复合物制成之黄绿双色热收缩套管，是专用于地线的共挤出型黄绿双色阻燃聚烯烃热缩管。特点

收缩比 2 : 1 , 3 : 1 · 低温收缩 · 柔软、高阻燃 · 优异的物理、化学及电学性能

- 符合EN71 Part3 , EN1122 , EPA3050B , EPA3052等欧洲环保标准
- 不含氯化物PCBS、PCPS及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚PBDEs、PBDEs等对环境有害的物质，符合欧洲RoHS环保指令及SONY SS00259标准的环保要求。

透明双壁热缩套管系柔软、阻燃、辐照交联双壁含胶热收缩套管，内层系具有良好粘接性能的热熔胶，外层为柔软阻燃辐照交联聚烯烃，其收缩倍率达3-4倍，收缩后热熔胶能将连接两端的材料完全密封，易施工、不需保养，能耐恶劣环境、湿气等冲击，达到保护零组件作用，应用于线缆接续、线缆和元器件的密封防潮、防水、防蚀和绝缘保护，修复受损的线缆绝缘层等。

透明双壁热缩套管特点

- 高收缩比3:1、4:1，可实现连接器与线缆的密封绝缘保护因含良好粘接性的热熔胶，可实现线缆连接处及电子零组件的密封防潮、防水、防蚀，· 良好的物理性能、化学性能及电学性能
- 热熔胶层对塑料、橡胶和金属等具有良好的粘接性能