

# 玻璃钢轴流风机 T35-11轴流风机 风幕机 无动力风机

产品名称	玻璃钢轴流风机 T35-11轴流风机 风幕机 无动力风机
公司名称	河北盛润玻璃钢有限公司
价格	440.00/个
规格参数	品牌:盛润 型号:BT35-11 气流方向:轴流
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路
联系电话	86-03188222862 13931833986

## 产品详情

轴流风机，用途非常广泛，就是与风叶的轴同方向的气流，如电风扇，空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”，是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低の場合。轴流式风机固定位置并使空气移动。轴流风机主要由风机叶轮和机壳组成，结构简单但是数据要求非常高，

### 应用场合：

可用于冶金、化工、轻工、食品、医药设备、机械设备及民用建筑等场所通风换气或加强散热之用.若将机壳去掉,亦可用做自由风扇,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。

### 工作原理：

当叶轮旋转时，气体从进风口轴向进入叶轮，受到叶轮上叶片的推挤而使气体的能量升高，然后流入导叶。导叶将偏转气流变为轴向流动，同时将气体导入扩压

管，进一步将气体动能转换为压力能，最后引入工作管路。

轴流式风机叶片的工作方式与飞机的机翼类似。但是，后者是将升力向上作用于机翼上并支撑飞机的重量，而轴流式风机则固定位置并使空气移动。

轴流式风机的横截面一般为翼剖面。叶片可以固定位置，也可以围绕其纵轴旋转。叶片与气流的角度或者叶片间距可以不可调或可调。改变叶片角度或间距是轴流式风机的主要优势之一。小叶片间距角度产生较低的流量，而增加间距则可产生较高的流量。

先进的轴流式风机能够在风机运转时改变叶片间距（这与直升机旋翼颇为相似），从而相应地改变流量。这称为动叶可调(vp)轴流式风机。

温馨提醒：产品图片价格仅供参考，详情请致电  
或旺旺详谈！注意：本店价格不包括税，运费！

#### 一：如何订货

旺旺在线和qq等 跟我们联系；

或电话联系，把您的要求详细描述下！

#### 二：订货前请联系客服

我们严格按照每一位客户的规格，设计，数量及质量要求来生产；请广大客户在购买前能联系在线客服，协商好来样加

工事项。

### 三：关于价格

本厂所有商品均为参考价，如需定制请与客服协商，一律量大从优。

### 四：关于下单

支付宝担保交易；具体付款方式可以协商。

### 五：关于发货

我们会在您付款后第一时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心购买。

### 六：关于收取签收包裹签收时请务必当着运输工作人员的面，打开包裹检查商品有

没有损坏，核对数量是否正确，如果发现有问题一律拒签，

或是有问题一定当快递员面联系我们，签字后，工作人员离开后，发生的问题，买家承担，为了有一个愉快的交易，请一

定执行！谢谢！一旦签收则视为对商品已认可。

河北盛润玻璃钢有限公司——国家顶级玻璃钢供应商，公司注册资金3600万元，现有员工200余人。是从事

脱硫除尘器、玻璃钢脱硫除尘器、玻璃钢除尘器、锅炉脱硫

除尘器、玻璃钢水箱、玻璃钢管道、玻璃钢化粪池、矿用玻

璃钢梯子间、玻璃钢储罐、玻璃钢格栅、玻璃钢冷却塔、玻

璃钢风机、玻璃钢拉挤型材、玻璃钢制品的制造、销售、安

装及服务于一体的现代化企业。河北盛润玻璃钢有限公司生产的产品主要有：玻璃钢水箱、

玻璃钢消防水箱、生活引用水箱、组合式smc水箱、搪瓷水箱、不锈钢水箱、玻璃钢缠绕管道、污水管道、通风管道、

玻璃钢电缆管、玻璃钢化粪池、玻璃钢隔油池、玻璃钢格栅、洗车房格栅、玻璃钢格栅板、玻璃钢地沟盖板、玻璃钢电缆

桥架、玻璃钢拉挤型材、玻璃钢冷却塔、冷却塔填料、玻璃

钢风机、屋顶通风器、矿用玻璃钢梯子间、井壁吊挂式玻璃

钢梯子间、玻璃钢罐、玻璃钢卧式储罐、玻璃钢立式储罐、

玻璃钢搅拌罐、玻璃钢运输罐、玻璃钢拉挤型材、玻璃钢标

志桩、玻璃钢地板梁、玻璃钢护栏、玻璃钢槽钢、玻璃钢圆管、玻璃钢电缆桥架、玻璃钢填料托架、玻璃钢阀门保温罩、玻璃钢净化塔、锅炉脱硫除尘器、玻璃钢高温冷却塔填料、

斜交错冷却塔填料、pvc冷却塔填料、pp冷却塔填料、白色冷却塔填料、悬挂型冷却塔填料、冷却塔收水器、冷却塔配件、模压玻璃钢制品、垃圾箱、花盆。在发展中，公司不断

健全管理体系，完善管理手段，于同行业率先通过国家认证。

“以人为本、以质取胜”的企业理念贯穿企业生产始终，“一

切以市场为导向，一切以客户为中心”是我公司的经营宗旨，河北盛润公司将不断推出新的优质产品，不断创新、求实、

发展，为人类舒适环境贡献精品。您的选择，我们的合作！

共赢！！！！

本产品的品牌是盛润，型号是BT35-11，气流方向是轴流，材质是玻璃钢，风机压力是轴流风机，电压是216.1，类型是轴流，性能是防爆阻燃，用途是普通型轴流风机可用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内等场所的通风换气，也可用于冷风机（空气冷却器）、蒸，轴功率是0.286（kw），叶片数是4，涡轮头材质是玻璃钢，转速是2900（r/mim），配套电机功率是0.37（kw），适用范围是普通型轴流风机可用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内等场所的通风换气，也可用于冷风机（空气冷却器）、蒸，风量是278