

爬坡式皮带传输设备 宏源直销 装卸车用 可移动

产品名称	爬坡式皮带传输设备 宏源直销 装卸车用 可移动
公司名称	新乡市宏源振动设备有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:带式输送机 品牌:宏源
公司地址	新乡市宏力大道西段西冀场工业园区
联系电话	86-037315516521778 13598701500

产品详情

产品介绍：

dy型可移动式皮带输送机是一种工效高，使用安全可靠，机动性好的连续输送装卸设备。主要用于装卸地点经常变更动的场所，如：港口、码头、车站、煤场、仓库、建筑工地、沙石料场、农场等，用来短途运输及装卸散料或单件重量100公斤以下的成件物品。dy型可移动式皮带输送机分为可升降型及不可升降型两大类，输送带的运行靠电动滚筒驱动，整机的升降与运行均为非机动。

皮带可定制（135-2500-0723）：

dy型可移动式皮带输送机适用于散状物料或成件物品的短途运输和装卸工作。采用钢管结构，轻巧美观，机动性好。转动装置为电动滚筒，并配有充气轮胎和钢轮两种行走轮。机长10米以上倾角可调。

可移动式皮带输送机平行移动式与倾斜移动式输送机可以单独使用，也可以多台组合使用，在提高效率的同时节省大量人员及资金。本系列可移动式皮带输送机分为两种类型：1、可移动不带升降式皮带输送机；2、可移动带升降式皮带输送机。

可移动式皮带输送机用途：

移动式皮带输送机适用于煤炭、冶金、矿山、化工、建材、码头、仓库、工地等输送散状物料或

箱袋状物品，移动式皮带输送机特别适合在化肥厂、水泥厂等需要人工装车的环境中使用，节省了大量人员，移动式皮带输送机稍加改装后也可以在餐饮、酿造、服装、电子等流水线作业中使用。

可移动式皮带输送机特点：

dy型移动式胶带输送机性能及主要技术参数与德国福兰德和蒂森公司的产品相当，主要特点是采用高精度，硬齿面齿轮，其承载能力高，(比软齿面齿轮提高2-3倍)；寿命长(可达10年)；结构紧凑，占地面积小(可减少50%以上)；重时轻，体积小(可降低50%)；尤其是垂直传动结构形式，更适于煤矿井下矿山运输机械上使用。移动式皮带输送机采用电动滚筒传动，效率高，结构简单，高度可调，使用维护方便，移动式皮带输送机底部装有万向轮，移动灵活，人工即可推动出入仓库，使用长度及提升高度可以根据场地实际情况定做。

皮带输送机优点：可移动式皮带输送机适用于散粮、包粮的输送、堆垛、装卸车等作业。有5米、8米、10米、12米、15米、18米、20米等规格，移动式皮带输送机有电动、手动升降两种型式。可移动式皮带输送机具有快、慢两种速度、以适应散运、包装的不同要求，提高了设备的利用，发挥了一机多用的性能。在移动式皮带输送机机架两旁装有旁导管，防止粮包在输送时掉包，并在进料斗两侧装置有调节手柄，将侧板撑起、防止粮食撒漏，便于散装粮食输送。大、小走轮均采用实心胶轮，防止压碎粮食和仓库地面。大小走轮均装有滚珠轴承、小走轮具有自动转向的功能，保证了机器移动轻便灵活。移动式皮带输送机机架采用焊接的桁架结构，在包运集中载荷下有足够的强度和良好的钢性。

备注：可移动式皮带输送机选型、定货需注明：带速、带宽、输送距离、输送量、倾斜角度、物料特性、工作环境、堆积角等基本技术参数，另外输送如化肥、包裹等箱袋状物品选用平行输送机，输送粮食、煤炭、沙石等散状物料时需选用槽型皮带输送机。

售后：整机质保三年。一年内免费更换电机。

批发说明：如有批发或相关代理商，望来电或面谈。详情可拨打订购电话咨询

本产品的加工定制是是，类型是带式输送机，品牌是宏源，型号是HYL_DY，输送能力是50(t/h)，功率是4.0(KW)，输送距离是4--32(m)，外形尺寸是4--32(m)，重量是1000(kg)，适用领域是散粮或包粮，颗粒物的输送、装卸、倒仓