

300KN磷石膏砖抗折断力试验机、无熟料混凝土砖抗压力强度测试仪

产品名称	300KN磷石膏砖抗折断力试验机、无熟料混凝土砖抗压力强度测试仪
公司名称	济南中创工业测试系统有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:济南中创试验机 型号:YAW-300KN 类型:数显式压力试验机
公司地址	济南市槐荫区新沙工业园区
联系电话	86-053185555886 13031706888

产品详情

磷石膏砖抗折断力试验机、无熟料混凝土砖抗压力强度测试仪、承重多孔砖最大承受力试验机

30吨抗折断力试验机适用范围：适用于水泥制品、混凝土、纸箱、井盖、铁矿球团、管材、空心砖、石材、耐火材料、橡胶支座、红砖等金属材料和非金属材料的抗压强度或抗压抗折试验，是公路、铁路、桥梁、建筑、建材、大专院校等行业试验室的必备设备。

30吨抗折断力试验机功能用途：本试验机用于符合jb/t8763-2001电液式水泥压力试验机技术条件、gb/t17671-1999水泥胶沙强度的抗压、抗折试验等标准，采用双工位的试验空间，具有一机两用，节省空间，操作简单等优点。本机采用液压加荷，电子测力，具有负荷数字显示、加荷速度显示、负荷最大值保持，以及过载保护和断电数据保持等功能。

30吨抗折断力试验机主要特点：1.该机采用高精度传感器和数字式显示仪，可储存、查阅和打印试验结果。2.该机采用旋转丝杠调整压缩空间，大大加快试验进度。3.增加抗折附具，可进行抗折试验。4.该机无需调试，平稳落地，加油、接电即可工作。5.该机校准简单，用户可根据《使用说明书》校准。6.该机采用高精度传感器和电脑控制，可自动储存、查阅和打印试验报告，打印曲线。7.该机采用旋转丝杠调整压缩空间，大大加快试验进度。8.该机可根据单位要求，自行设计报表。9.该机可实现手动、自动双控制系统。四、技术参数：

最大试验力	300kn/10kn
试验力示值相对误差	± 1%
加荷速率	0.3kn/s ~ 10kn/s (抗压)，50n/s(抗折)
加荷速度误差	± 5%
承压板尺寸	155mm (抗压)，80x150mm(抗折)
活塞最大行程	80mm
活塞直径	130mm (抗压)，50mm(抗折)
油液最高压力	25mpa

油泵额定流量	1.52l/min
电机功率	0.75kw
主机外形尺寸mm	820 × 450 × 1300mm
主机重量	500kg

30吨抗折断力试验机质量保证设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

磷石膏砖抗折断力试验机、无熟料混凝土砖抗压力强度测试仪、承重多孔砖最大承受力试验机

本产品的品牌是济南中创试验机，型号是YAW-300KN，类型是数显式压力试验机，测量范围是0-300KN，测量精度是 $\pm 1\%$ ，最大负荷是300（KN），重量是400（kg），适用范围是检测砖块，水泥，混凝土等抗压抗折性能，加工定制是是