

XJU—5.5悬臂梁非金属材料冲击试验机，表盘式摆锤冲击试验机

产品名称	XJU—5.5悬臂梁非金属材料冲击试验机，表盘式摆锤冲击试验机
公司名称	上海皆准仪器设备有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:上海皆准 型号:XJU—5.5 类型:摆锤式冲击试验机
公司地址	嘉定区博园路5205号A栋
联系电话	021-69003627 18801818408

产品详情

功能、适用范围：

本机主要用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石，电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。本试验机是化工行业、科研单位、大专院校、质量检测部门、专业生产厂家实验室等单位理想的试验设备。该产品测量范围宽，双层刻度盘清晰明了，操作方便，测量结果准确可靠。

执行标准：

符合iso180、gb/t1843、gb/t2611、jb/t8761标准的要求。

技术参数：

- 1) 冲击速度：3.5m/s
- 2) 摆锤能量：1.0j、2.75j、5.5j
- 3) 摆锤扬角：1500
- 4) 打击中心距：335mm
- 6) 刻度盘分度：0—1.0j 最小分度 0.01j（外圈）
0—2.75j 最小分度 0.025j（内圈）
0—5.5j 最小分度 0.05j（内圈）

7) 冲击刀刃至钳口上面距离：22mm ± 0.2mm

8) 刀刃圆角半径：r=0.8mm ± 0.2mm

9) 能量损失：1.0j < 0.02j；2.75j < 0.03j；5.5j < 0.03j

10) 使用温度：15—35

11) 试样类型：(优选 型)

试样型号	长l (mm)	宽b (mm)	厚h (mm)
1	80 ± 2	10.0 ± 0.2	4
2	63.5 ± 2	12.7 ± 0.2	12.7 ± 0.2
3	63.5 ± 2	12.7 ± 0.2	6.4 ± 0.2
4	63.5 ± 2	12.7 ± 0.2	3.2 ± 0.2

12) 仪器尺寸：长830mm × 宽300mm × 高890mm

13) 所需空间：前后0.4m,左右1.5m,上部1.5m

14) 电 源：100va 220vac 50hz

配置: 1) 主机 一台

2) 冲击摆 两把

3) 砝码 一对 (2.75j摆锤配用)

4) 固定钳口两个 (包括钳口座上一个)

5) 对中样板 一块

6) 内六角扳手3mm、4mm、6mm各一个

7) 地脚螺钉座 四个

8) 电源线 一根

本产品的品牌是上海皆准，型号是xju—5.5，类型是摆锤式冲击试验机，冲击能量是1.0j、2.75j、5.5j (j)，冲击速度是3.5 (m/s)，外形尺寸是详见说明 (mm)，重量是详见说明 (kg)，适用范围是详见说明，加工定制是是